

MD600水质分析仪德国LOVIBOND罗威邦

产品名称	MD600水质分析仪德国LOVIBOND罗威邦
公司名称	深圳市安达仪器仪表有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	品牌:LOVIBOND罗威邦 型号:MD600 检测项目:重金属,色度,浑浊度,ph,总硬度,盐度,溶解氧
公司地址	深圳市福田区梅华路深华科技工业园
联系电话	86-075582952800

产品详情

德国多参数水质分析仪md600德国制多项目水质分析仪，兼具桌上型及携带式功能；仪器本身内建70余种常用测定项目，搭配原厂配制长效型专用试药，快速方便的检验水质。不需要特殊的专业分析技术，任何人随时随地都可以方便的进行各项水质分析检验。可记忆储存1000组测定数值，选配红外线无线传输器，即可经由计算机或打印机下载记录数据。特

长 * 测定项目自动波长选择。 * 对话式画面，操作简易。 * 英/德/法..等多国语言选择。 * 内建70种以上之测定项目。 * 可外加35种自设测定程序。 * 可选用红外线传输器下载数据。 * 小型、可携带式，ip68防水构造。仪器规格原理：吸光光度法解析

度：0.005a(吸光度值)光源：高辉度led使用药剂：原厂配制专用试药波长：430nm if = 5nm 580nm if = 5nm 530nm if = 5nm 610nm if = 6nm 560nm if = 5nm 660nm if =

5nm记忆功能：可储1000组记忆数据波长准确度：±1

nm语言选择：德/英/法/西班牙/意大利..等语言，或下载更新其它语言测定精度：±2% fs.(t=20 -25 ,标准液条件)使用电源：3号电池4个吸光度分解能：0.005a节电功能：20分钟自动电源关闭保护检

水量：10ml标准采样瓶重量：约450 g显示器：ip68防水型按键面板尺寸：240w x 134d x 74h mm

n.i.s.t.可追溯校正仪器内建校正模式(user calibration

mode)，使用者可依据n.i.s.t方法，以一级标准液自行校正，确保仪器精确度。(n.i.s.t. = national institute of standards and technology)

更新测定程序定期开发测定程序，可连接原厂网站免费下载进行测定程序更新。 自设测定项目依照标准浓度与吸光度之直线相关性，或输入已知参数，利用5次元多项式*自行设定波长、测定范围、测定单位、显示位数等，自行加设35种测定程序。 * (y = a + bx + cx² + dx³ + ex⁴ + fx⁵)选配品：irim

红外线传输器、rs-232 / rj-45-buchse讯号连接线

本产品的品牌是LOVIBOND罗威邦，型号是MD600，检测项目是重金属,色度,浑浊度,ph,总硬度,盐度,溶解氧，类型是多参数水质分析仪，测量范围是0-15000mg/L，测量精度是0.01，电源电压是9V，分辨率是0.01，适用行业是水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆,其他，加工定制是否