

# 德国原装WTW水质分析仪可用于水产养殖监测水质各水质指标

产品名称	德国原装WTW水质分析仪可用于水产养殖监测水质各水质指标
公司名称	广州德奥环保设备有限公司
价格	28888.00/个
规格参数	品牌:德国WTW 型号:MULTI340I 检测项目:重金属,色度,浑浊度,盐度,溶解氧,PH
公司地址	广州市天河区
联系电话	0086-02032228927 13719421070

## 产品详情

新款手持多参数测试仪 multiline

i : 智能化

d : 数字化

s : 数字传感器

多参数测试仪的一次技术革命

多参数测试

智能化

数字化

新款 : fdo925荧光法溶氧传感器

wtw最新研制出可以接数字化传感器的多参数测试仪,有3种型号可选:

multi 3410 : 单通道,可任接ph,溶氧,电导率数字化传感器

multi 3420 : 双通道,可任接2支ph,溶氧,电导率数字化传感器

multi 3430 : 三通道,可任接3支ph,溶氧,电导率数字化传感器

multi 3410, multi 3420, multi 3430:

1. 精密坚固防水外壳设计
2. 多种测试参数随意组合
3. 高分辨率彩色屏幕
4. 通过u盘传输数据，非常方便
5. 快速拔插防水接头

ids数字传感器

intelligent智能化

智能化传感器，自动存贮识别信息

电极连接后自动登录主机系统

电极自动存储校正记录和系列号

自动识别每支传感器，互不干扰

digital数字信号

测试信号和数据传输均采用数字化处理

数字信号可确保传输安全，完全不受外界杂讯干扰

备有不同电缆长度可供选择

数字信号处理使测试值更加准确可靠

sensor传感器

总有一款合适的传感器适合您的应用

每个参数及应用都有合适的ids智能化电极

所有电极均由德国wtw生产，品质优良

技术参数

multiline型号	multi 3410	multi 3420	multi 3430
订货号	2fd450	2fd460	2fd470
可接电极数	1	2	3
multiline规格	multiline溶氧测试（光学）d.o.		

存储容量	自动存储, 10000组数据			浓度	0.00...20.00 mg/l		
数据记录器	手动/自动控制			饱和度	0.0...200.0%		
接口	usb和mini-usb			分压	0...400.0 pa		
电源	电池充电器或4 × 1.2v nimh			温度	0.0...50.0		
	充电电池			autoread	自动/手动		
续航力	100 h			校正记录	可存储多达10个校正记录		
防护等级	ip 67			内置压力传感器			
multiline ph测试				multiline电导率测试			
ph	-2.0...20.0 ph			电导率	0.0...2000 ms/cm		
	-2.00...20.00 ph			电导率 (其它)	0.00...19.99 us/cm		
	-2.000...20.000 ph				k=0.1cm-1		
mv	± 2000; ± 1250.0			电阻率	0.00...20 m cm		
温度	-5.0...105.0			电极常数	自动识别		
自动读数	自动/手动			盐度	0.0...70.0 (acc.iot)		
cmc	yes			tds	0...1999 mg/l		
qsc	yes				0...199.9 g/l		
校正	1-,2-,3-,4-,5点校正, wtw din/nist校正, 另外20种标准液校正			温度	-5.0...105.0		
校正记录	可存储多达10个校正记录			自动读数	自动/手动		
				参考温度	20 /25		
				温度补偿	无, 非线性, 线性: 0		
				校正记录	可存储多达10个校正记录		
ids ph电极	sentix 940	sentix 940-3	sentix 900-6	sentix 900-25	sentix 950	sen	
	103740	103741	103742	103745	103750	103	
测试范围	0.000...14.000 ± 0.004		2.000...12.000 ± 0.004		0.000...14.000 ± 0.004		
温度范围	0...80		0...60		0...80	0..	
参考电解液	胶状	胶状	高分子	高分子	3m kcl	3m	
电极薄膜	圆柱形	圆柱形	圆柱形	圆柱形	圆柱形	圆	
隔膜	纤维	纤维	开孔	开孔	陶瓷	白	
电极材质	塑料	塑料	玻璃	玻璃	塑料	玻	
电极尺寸	长度120mm ± 2mm, 直径12mm ± 0.5mm						
温度精确度	± 0.2						
电极线长度	1.5米	3米	6米	25米	1.5米	1.5	

ids电导率

电极 ( ip 68 )

tetracon 925

tetracon 925-3

tetracon 925-6

tetracon 925-25

Ir 925/01

301710

301711

301712

301715

301720

类型

4极式石墨

2极式不锈钢

电导率

10 us/cm...2000 ms/cm  $\pm$  0.5%测试值

0.01...200 us/cm  $\pm$  0.5%测试值

电阻率

0.5ohm cm...100kohm cm  $\pm$  0.5%测试值

5k ...100m  $\pm$  0.5%测试值

盐度

0.0...70.0  $\pm$  0.5%测试值

-

tds

0...1999 mg/l, 0.0...199.9 g/l  $\pm$  0.5%测试值

-

温度

0...100.0  $\pm$  0.2

电极体材质

环氧树脂

不锈钢

电极尺寸

长度：120mm ± 1mm，直径15.3mm ± 0.2mm

长度120mm，直径12 ± 0.2mm

电极线长度

1.5米

3米

6米

25米

1.5米

ids溶氧电极	fdo 925 201300	fdo 925-3 201301	fdo 925-6 201302	fdo 925-25 201305
浓度	0.00...20.00 mg/l ± 0.5%测试值			
饱和度	0.0...200.0% ± 0.5%测试值			
分压	0.0...200 hpa ± 0.5%测试值			
温度	0...50.0 ± 0.2			
电极薄膜	斜面			
电极材质	pom，不锈钢			
电极尺寸	长度140mm ± 1mm,直径15.3mm ± 0.2mm			
电极线长度	1.5米	3米	6米	25米

本产品的品牌是德国WTW，型号是MULTI340I，检测项目是重金属,色度,浑浊度,盐度,溶解氧,PH，类型是便携式水质分析仪，测量范围是PH/ORP/DO/电导率/盐度/温度，测量精度是0.001，电源电压是220，分辨率是11，加工定制是是，用途是养殖场水质监测分析