

硅树脂玻璃纤维管/自熄管

产品名称	硅树脂玻璃纤维管/自熄管
公司名称	龙口市新光绝缘漆带厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:九州 型号:2753 材质:硅树脂
公司地址	龙口市诸由镇赵刘村
联系电话	0535-8562717 13854551414

产品详情

品牌	九州	型号	2753
材质	硅树脂	阻燃性	5S
耐温	180 ()	耐压	1.2--10.0 (KV)
颜色	彩色	产品认证	SGS / ISO9001

采用无碱玻璃纤维编织管经高温处理并涂以有机硅共聚树脂而成。具有耐高温的特点，适用于电机、电器的布线绝缘及家用电器的导线护套。

1. 外观：

漆管外观呈白色，允许有少量淡油纱，端部整齐，无影响产品性能的缺陷。

2. 长度：

漆管提供长度为1000+20-10m m，连续长度由供需双方协议

3. 内径和壁厚：

m m

标称内径	内径允许偏差	壁厚范围
1.0 1.5 2.0	+0.30	0.15 0.50
2.5 3.0 3.5	-0.10	

4.05.06.0		
7.08.09.0	+0.50	0.30 0.60
10.0	-0.30	

4. 性能要求：

指标名称	单位	指标		
		2753-1	2753-2	2753-3
击穿电压(室温下)	kv	4.0	2.5	1.5
耐热性	--	250 、24h后, 漆膜不变色, 不剥落		
自熄性	s	10		

5. 长期耐热性：

温度指数 180 。