

玻璃纤维定纹套管 九州 玻璃纤维

产品名称	玻璃纤维定纹套管 九州 玻璃纤维
公司名称	龙口市新光绝缘漆带厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:九州 型号:内径0.5--30.0MM 材质:玻璃纤维
公司地址	龙口市诸由镇赵刘村
联系电话	0535-8562717 13854551414

产品详情

品牌	九州	型号	内径0.5--30.0MM
材质	玻璃纤维	阻燃性	5S
耐温	500 ()	耐压	1.2 (KV)
颜色	白红黄蓝绿黑	产品认证	ISO9001

定纹管系采用无碱玻璃纤维编织管经高温脱蜡定纹再浸渍少量硅烷类漆料粘结而成。具有耐高温的特点，适用适用电机、电器的布线绝缘及家用电器的导线护套。

1、外观：

定纹管管径圆整、端部整齐，颜色为本色。

2、长度：

定纹管提供长度为1000 ± 2010mm，其它长度由供需双方商定。

3、内径、壁厚：

内径		壁厚
标称值	偏差	
1.0;1.5;2.0;2.5;3.5;4.0	+0.30 -0.20	0.25
5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10.0	+0.50 -0.30	0.30

4、性能要求

序号	指标名称	单位	指标值
1	热失重	%	0.50
2	拉伸强度	mpa	90
3	剪口特性	-	定纹管截面经剪刀剪断后, 剪口平齐, 无纤维散开现象
4	耐热性	-	在 500 ± 10 马弗灯内灼烧不硬化, 允许微量烟冒散。