

丙烯酸脂玻璃纤维漆管/环保型绝缘管

产品名称	丙烯酸脂玻璃纤维漆管/环保型绝缘管
公司名称	龙口市新光绝缘漆带厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:九州 型号:2740 材质:玻璃纤维
公司地址	龙口市诸由镇赵刘村
联系电话	0535-8562717 13854551414

产品详情

品牌	九州	型号	2740
材质	玻璃纤维	阻燃性	阻燃
耐温	155 ()	耐压	2.5--10.0 (KV)
颜色	白黑蓝红黄绿	产品认证	SGS/ISO9001

丙烯酸管系采用无碱玻璃纤维纱编织成坯管，并浸以丙烯酸酯经加热烘干而成的f级绝缘漆管。它具有良好的介电性能、柔软性和弹性，用作电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械保护。

1. 外观：

漆管的涂层均匀、连续、牢固的粘附于编织纤维上，表面光滑，端部整齐，无影响产品性能的缺陷

2. 长度：漆管提供长度为1000 +20-10m m ，连续长度由供需双方协议 3. 内径和壁厚：m m 标称内

径内径允许偏差壁厚范围 0.5 0.8 ± 0.100.15 0.30 1.0 1.5 ± 0.150.20 0.35 2.0 2.5 ± 0.200.25 0.40 3.0 3.5

4.0 ± 0.250.30 0.45 5.0 6.0 ± 0.250.35 0.50 7.0 ± 0.500.35 0.50 8.0 9.0 ± 0.500.40 0.55 10.0

12.0 ± 0.500.45 0.60 4. 击穿电压：kv 试验方法直芯轴,25m m电极型号 2740 12740 2 23 ± 2 155 ± 3

湿热处理后23 ± 2 155 ± 3 湿热处理后中值 7.0 2.8 2.0 4.0 1.6 1.2最低值 5.0 2.0 1.0

2.5 1.0 0.8