

25kw汽油发电机组价格 25kw柴油发电机 25kw发电机 发电焊机

产品名称	25kw汽油发电机组价格 25kw柴油发电机 25kw发电机 发电焊机
公司名称	上海希图实业有限公司
价格	59800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:希图动力-seettu 机组型号:ST25REG
公司地址	上海市嘉定区嘉定工业园
联系电话	021-31252832 15121119135

产品详情

25kw汽油发电机组价格 25kw柴油发电机 25kw发电机 发电焊机

希图发电机有限公司是专业从事发电机业务的单位。有大中小型发电机组千余台。公司为解决用户在短期缺电或不便购买机组的情况下(本业务特别适合短期野外施工,网电不方便架设者),能随时为广大客户提供各种进口及国产品牌柴油发电机组。发电机组分为低噪音和普通型,功率:650w---300kw。配备专业司机和维修维护人员,一流的服务、一流的设备,现场使用零故障

st25reg 230v/400v; 50hz 额定功率 25kw 最大输出 27.5kw 引擎型号 465f 汽缸直径行程 65.5*78 排量(l) 1.05 压缩比 9:1 冷却方式 水冷式(电子散热) 启动方式 电启动 频率/转速 50hz/3000rpm; 60hz/3600rpm 相数 单相/三相 功率因素 单相cos =1.0/三相cos =0.9 燃料 汽油90#/93# 油耗(l/hr) 6.5 噪音(db/1m) 75 标准配置 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜移动式,备注:

标准条件:进气温度24 ;海拔1200m以下,可达到正常运行条件。重量,尺寸,数量 净重/毛重(kg) 260/270 尺寸(mm) 1120*720*680 包装尺寸(mm) 1160*780*800 20尺柜/40尺柜/40高柜(台) 22/50/75

希图传承 动力永恒 联系人:周先生 联系电话:13651613005 021-39547020 qq:51552734

邮箱:seettu@126.com 网址:www.seettu.com1) 励磁机励磁绕组断线。检查励磁机励磁绕组电阻应为无限大。更换断线线圈或接通线圈回路。(2) 主发电机励磁绕组严重短路。励磁机励磁绕组电流很大。主发电机励磁绕组严重发热,震动增大,励磁绕组支流电阻比正常值小许多。更换短路线圈。(3) 自动电压调节器故障。额定转速下,测自动电压调节器输出支流电流值是否与电机的出厂空载特性相等。检修自动电压调节器。空载电压太高

(1) 自动电压调节器失控。空载励磁机励磁绕组电流太大。检查自动电压调节器。(2) 整定电压太高重新整定电压。励磁机励磁电流太大

(1) 整流元件中有一个或两个元件断路正反向都不通,用万用表检查,替换损坏的元件。

(2) 主发电机或励磁机励磁绕组部分短路,测量每极线圈的直流电阻值。更换有短路故障的线圈。

稳态电压调整率差 自动电压调节器有故障 检查并排除故障。振动大(1) 与原动机对接不好 检查并校正对接。各螺栓紧固后保证发电机与原动机轴线对直并同心。

(2) 转子动平衡不好，发生在转子重绕后，应找正动平衡。(3) 主发电机励磁绕组部分短路测每极直流电阻，找出短路故障点。更换线圈。(4) 轴承损坏，一般有轴承盖过热现象，更换轴承。(5) 原动机有故障，检查原动机。过热(1) 发电机过载，使负载电流、电压不超过额定值。(2) 负载功率因数太低，调整负载，使励磁电流不超过额定值。(3) 转速太低，调转速至额定值。(4) 发电机某绕组有部分短路，找出短路，纠正或更换线圈。(5) 通风道阻塞，排除阻碍物，拆开电机，彻底吹清各风道。轴承过热(1) 长时间使用后轴承磨损过度，更换轴承。(2) 润滑油脂质量不好。不同牌号的油脂混杂使用。润滑油内有杂质。润滑油装得太多除去旧油脂，清洗后换新油脂。(3) 与原动机对接不好严格地对直，找正同心

一. 安全注意事项

危险：本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。本发电机的排气可于短时间内导致人昏迷及死亡。请在通风良好的场所使用。

危险：本机的燃油可燃性极高并具有毒性。

1. 注意在加油时，务必将发电机关闭。
2. 切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。
3. 注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及***上。
4. 若吞喝汽油，吸入燃油废气或使其进入您的眼睛，务请立即求医救治。
- 5.

在操作或移动时，请您保持发电机直立。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危险。

25kw汽油发电机组价格 25kw柴油发电机 25kw发电机 发电焊机

本产品的加工定制是否，品牌是希图动力-seettu，机组型号是ST25REG，频率是50（Hz），额定功率是25（kW），额定电压是220（V），相数是三相，发动机型号是ST25REG，起动方式是电启动，产品认证是ISO9001:2000，输出电压是220（V），属性是CE