

欧星卫星宽带航海陆地应急用ThurayaIP+

产品名称	欧星卫星宽带航海陆地应急用ThurayaIP+
公司名称	北京中业宇通科技有限公司
价格	68.00/套
规格参数	品牌:欧星 型号:IP+ 尺寸:22
公司地址	北京市海淀区北三环西路甲30号
联系电话	010-52852174 18201110531

产品详情

IP 指挥官——轻，速度，无处不在！

当你需要出众的移动性与连通时，只能有一个选择：指挥官IP+。指挥官IP+的高速IP功能，使用户访问企业网络，浏览互联网，连接与同事，家人并通过电子邮件和社交媒体，并召开视频会议或者聊天通过VoIP朋友解决方案 - 无论何时何地需要它。

指挥官IP+可以轻松地部署从背包在几秒钟内，宽带提供在其规模同类产品最高通量，允许您利用从涵盖的指挥官的位置可靠的宽带接入畅通无阻卫星网络。

提供便携性和“永远在线”的移动宽带接入，指挥官IP+是范围广泛的关键任务操作的首选卫星宽带解决方案如广播媒体，防御，远程医疗和灾害响应，尤其是对部署在由地面网络服务不足的地区。同

指挥官IP

+, 广播电视还配备了高速流的连接以确保他们的视频源可以被发送回他们的工作室以最具优化的方式。

小巧轻便

比普通笔记本电脑的尺寸，重量小

只有1.4公斤，指挥官IP+是最小巧的一个，
市面上的便携式宽带终端使用户能够实现
最佳性能，而不外置天线。的插件和播放功
能指挥官IP+进一步保证一个轻松的体验，
无论你的任务需要你。

耐用和可靠

指挥官IP+持有全球公认的IP55防护
防护等级从泥土提供保护，
防尘，防水，防油及其它非腐蚀性材料
经受住最恶劣的环境。

高速流功能

设计，以支持带宽密集型应用，
指挥官IP+提供了最快的速度知识产权
的卫星其规模宽带终端 - 在准备连接下
Thuraya卫星网络覆盖的任何地点，与
速度可达标准的IP444kbps和384kbps
的上具有集成天线流的IP。

优化带宽的使用

指挥官IP+可与非对称流进行配置

允许您设置的上传和下载速度根据您的使用要求不同的利率，有助于显著降低带宽成本。同时指挥官IP+，用户可以灵活地按需消费，如利用更高带宽，以方便远程报告。

畅通无阻的网络

我们的卫星网络的动态资源分配最大限度地减少在有些地方的任何信号拥堵高容量的通信流量，以确保您保持连接时，它最重要的。

无限数据用量计划

随着无限数据用量计划，用户可进行视频会议，文件传输等在一个固定的月费，在高带宽应用下，任何

意料之外的开支。

如图：

1. 指挥官IP + 电源。
2. 将本机并等待卫星锁定。
3. 优化的信号强度来享受前所未有的性能。

指挥官覆盖区域

指挥官IP +是一个功能强大，结构紧凑的移动卫星宽带，让你永远连接 - 由覆盖下的任何地方的指挥官卫星网络，其传播区域横跨140个国家在亚洲，非洲，澳洲，欧洲和中东地区。指挥官的畅通无阻网络自动重新分配网络资源的任何单个点波束，从而确保为指挥官IP +用户不间断的数据服务支持他们的高带宽应用即使在最苛刻的环境。

指挥官卫星网络容量和强度为用户提供了更多的灵活性，以方便高速数据，同时通过预测的每月优化成本转嫁率。无论是部署到冲突进行现场直播区域或建立到远程位置连接可靠，指挥官IP+提供的可靠性，是通过卫星通信性能和灵活性的最高水平。

指挥官IP + 技术规格

物理特性		功率	
重量	1.4千克（终端和电池）	外部电源	主电源适配器，交流100-240伏,50-60 HZ
大小	216毫米x216毫米x 45毫米	输出电压	19伏直流，3.4安培
分组数据服务		电池	
流媒体IP	384 kbps	电池寿命	长达30小时的待机时间/ 1小时连续传输的最高速率
标准IP	444 kbps	电池类型	锂离子电池
公差		接口	
工作温度	从外部电源运行：-25 ° C至+55 ° C	连接器	以太网（RJ-45）
工作温度	从电池运行：0 ° C至+50 ° C	用户界面	通过访问基于Web的图形用户界面 标准的Web浏览器。

储存温度	包含电池：-20 ° C至+60 ° C	外置天线连接器	GPS和唯一天线连接器
储存温度	不含电池：-25 ° C至+80 ° C	WLAN连接	IEEE 802.11 B / G / N标准配备： - WEP , WPA和WPA2加密 - SSID广播控制 - DHCP
工作湿度	在40 ° C下95%相对湿度	机械振动	200-2000 Hz, 0.3 m ² / s ³ MIL-Spec 810B
防护等级	IP55标准		

咨询：010-52852174 18201110531 任晓静 QQ:438479949