

经营专业产品卫生级双联过滤器，卫生级管道双联过滤器技术产业

产品名称	经营专业产品卫生级双联过滤器，卫生级管道双联过滤器技术产业
公司名称	温州经济技术开发区天河米睿机械设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:米睿 型号:MR=SS 原理:加压过滤
公司地址	温州经济技术开发区天河街道新河村工业区马湾西路98号
联系电话	18767711685

产品详情

产品名称：经营专业产品卫生级双联过滤器，卫生级管道双联过滤器技术产业产品品牌：米睿

产品介绍：

过滤器类型：管式中药液过滤器 卫生级药酒过滤器与销售不锈钢卫生级硅藻土过滤器，钛棒过滤器，板框过滤器，双联过滤器等等，近年来才开发的新型过滤设备。它可以滤除液体、气体的 0.1um 以上的微粒和细菌，它有过滤精度高、过渡速度快、吸附少、无介质脱落、耐酸碱腐蚀、操作方便等优点。现已广泛用于医药、化工、电子、饮料、果酒、生化水处理、环保等工业的必需设备。过滤量 t/h：

0.05-20 滤器使用压力 mpa：0.1-0.6 滤机规格蕊数：1,3,5,7,9,11,13,15 滤器使用温度：5-55 内表

面：镜面抛光或电解抛光处理。外表面：哑光处理、镜面抛光或电解抛光处理。密封圈：食品级硅橡胶密封圈，品质保证。连接方式：卡箍、卫生级套管或螺栓快速装拆。检测方式：每台过滤器均经过高达设计压力的 1.25 倍的静水压力测试。卫生级不锈钢双联过滤器电解抛光的特点：极大提高表面耐蚀性。由于电解抛光对元素的选择性溶出，使得表面生成一层致密坚固的富铬固体透明膜，并形成等电式表面。从而消除和减轻微电池腐蚀。

电解抛光后的微观表面比机械抛光的更平滑。对不宜进行机械抛光的工件可用电解抛光进行处理。

电解抛光表面处理范围最高可达到 (ra 0.4)。(现产品出厂标准 (ra 1.0) 彻底清除工件表面上的污垢和油脂，并极大限度的减少污垢和油脂再附着的条件。电解抛光易实现自动化生产，生产效率高，但相对成本较高。。

安装

准备 警告：开盖后，下落的盖子会伤手。

1、首先，请确认安装袋式过滤系统所需

的配件是否已经准备齐全：

袋式过滤机主体 型密封圈

不锈钢网篮 滤袋 压力表两只（选配）

2、检查 型密封圈和滤机上的 型槽，若 型密封圈变形，出现划痕或破裂，或 型密封圈接合部位有问题，请更换新的配件。

安装 安装时，请按以下步骤作业：

1、将袋式过滤机放置在需过滤的工位上，连接进出口法兰或管牙后，加以固定；闷堵排气口，或配置排气阀。夹套型连接保温热源。

2、将金属内网轻轻放入袋式过滤机中，使内网领口与袋式过滤机口吻合。

3、放置滤袋，使滤袋环口和金属内网领口吻合。注意：如果使用的是车缝滤袋，请将滤袋的车缝边折叠后放入，可以提高车缝滤袋的过滤效果。

4、将 型密封圈放入 型槽， 型密封圈不能扭曲或变形，多袋滤机扣上滤袋压环。

5、一手握住上盖把手，一手抓住上盖的另一端（多袋滤机转动顶端手轮），将上盖对准袋式过滤机口，缓缓放下，自然平压于 型密封圈及滤袋环口上。

6、上盖对准后，同时拧紧对角的两个吊帽，将所有吊帽一一拧紧（用短棍插入吊环内绞紧）。

7、关闭安装在袋式过滤机顶部的排气阀。

8、请检查各连接管子道是否牢固；工作压力是否在允许范围内。

9、打开输出阀门。打开热源进入阀，使滤机温度升到指定温度。

10、慢慢地打开输入阀门，让液体缓缓流入并充满滤机，防止液体突然冲击滤袋，造成破裂，然后观察有无泄漏。若未出现泄漏，即可开始过滤。

米睿机械专业定制非标产品，专业生产液体袋式过滤器】【液体过滤器】【袋式过滤器】【不锈钢过滤器】【过滤器】【精密保安过滤器】【多袋式过滤器】【单袋式过滤器】【侧入式过滤器】【顶入式过滤器】【小流量过滤器】【移动式过滤器】【双联袋式过滤器】【袋式过滤机】【过滤机】【食品过滤器】【饮料过滤器】【油墨过滤器】【油脂过滤器】【涂料过滤器】【油漆过滤器卫生级蝶式球阀，卫生级球阀 kzf快速接头,卫生级过滤器，卫生级管件，卡压管件，五金产品、我企业一贯奉行“质量第一、用户第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，以经营为龙头，以管理为保证，以质量为生命，以科技进步为动力，以全面满足用户需求为目标，使产品的市场占有率不断提高。企业正持续快速，稳步健康发展，正面向未来，全面加快与国际接轨的步伐，追求卓越品牌，恪守服务承诺与您携手共创美好明天。

品质源于认真、专业最好，皆因坚持卓越我们倡导：将卫生、质量放在首位！！我们承诺：不使用劣质原料、不偷工减料，将最优质的产品带给客户！！！

米睿机械销售部始终遵循“不求最大、只求最好”的经营原则,为广大用户提供及时、完善、全面的售后服务，欢迎您来电来函洽谈咨询

本产品的品牌是米睿，型号是MR=SS，原理是加压过滤，用途是油除杂质，样式是双联，性能是精密过

滤，适用对象是水，适用对象性质是弱腐蚀性，滤料类型是活性炭，过滤器类型是管式，主体材质是不锈钢，适用范围是石油,制药,食品，有效过滤面积是10（m²），外形尺寸是400（mm），设备重量是20（Kg），规格是51