

青岛石英砂|高强度高白石英砂

产品名称	青岛石英砂 高强度高白石英砂
公司名称	青岛万鸿矿业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万鸿 型号:石英砂
公司地址	青岛胶州市长途汽车总站南100米路西
联系电话	0532-82263903 18554890879

产品详情

青岛石英砂滤料采用天然的石英矿石，经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成。外观呈多棱形、球状，纯白色，具有机械强度高、截污能力强、耐酸能好等特点。石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

青岛石英砂

作为过滤料的应用：石英砂是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。普通石英砂滤料:主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。精制石英砂滤料:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。主营产品:普通石英砂，精制石英砂（粉），高纯石英砂（粉），熔融石英砂（块）精制石英砂滤料的理化分析 分析项目鉴定数据分析项目鉴定数据分析项目鉴定数据SiO₂含量99%容重1.75t/m³可溶率0.4%莫氏硬度7磨损率0.3%耐酸度耐强酸沸点2550 破碎率0.35%耐碱度耐碱能良好溶点1480 灰粉率0.25%

Zn含量0.005%比重2.67空隙率43%其它金属含量不超过国家饮用水标准包装和贮存：石英砂滤料为编织袋包装，每袋重25公斤。石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放，不宜与其它有毒有害物品个污染物品一起堆放。

<http://wanhong.b2b.huishangbao.com/>