

	nominal bore							
j43w/h	dn10	90	60	41	14	4- \varnothing 14	130	90
j43w/h	dn15	95	65	46	14	4- \varnothing 14	132	90
j43w/h	dn20	105	75	56	16	4- \varnothing 14	150	105
j43w/h	dn25	115	85	65	16	4- \varnothing 14	150	120

五、j43w法兰截止阀技术图片：

六、英科牌j43w法兰截止阀试验标准：(单位unit：mpa)

试验项目 test item	压力值 pressure valve
公称压力 nominal pressure	2.5
壳体试验 shell test	3.7
密封试验 test	2.75
气压试验 air pressure test	0.9
适用温度 suitable temperature	180
适用介质 suitable medium	水、蒸汽、油品等 water, steam, oil goods

七、j43w法兰截止阀订货说明：1、产品名称与型号 公称直径 产品压力 产品材质 使用介质 产品温度 是否带附件以便我们的为您正确选型。2、如有特殊要求时请在订购产品时注明。3、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图。欢迎您访问我们的网站【<http://www.ylkb.com>】，如有任何疑问，您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

本产品的品牌是英科牌，型号是J43W，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，工作温度是常温（ ），压力环境是常压，驱动方式是手动，公称通径是10-50（mm），标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，适用介质是其他，类型(通道位置)是直通式