

# HGS-07网型管道阻火器

产品名称	HGS-07网型管道阻火器
公司名称	永嘉三科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:80 ( ) 工作压差:0.1 材质:铸钢
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇陡门头繁荣路
联系电话	

--	--

阻燃芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹管
密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟ptfe
环境温度	480
公称压力(mpa)	0.6~5.0
防爆级别	bs5501: a、 b、 c

五、gzw燃气管道阻火器国标法兰连接外形尺寸：gb、jb

规格	安装尺寸 (mm)				
	d	k	dl	h	n-d
dn20	105	75	130	160	4 × 14
dn25	115	85	135	160	4 × 14
dn32	135	100	155	180	4 × 18
dn40	145	110	170	200	4 × 18
dn50	160	125	195	220	4 × 18
dn65	180	145	220	220	4 × 18
dn80	195	160	250	250	8 × 18
dn100	215	180	295	260	8 × 18
dn125	245	210	360	300	8 × 18
dn150	280	240	430	360	8 × 22
dn200	335	295	520	420	12 × 22

六、美标法兰连接外形尺寸：ansi、api、asme 可供jis标准

规格	安装尺寸 (mm)				
	d	k	dl	h	n-d
3/4"	98	70	130	160	4 × 15
1	108	79.5	135	160	4 × 15
1-1/4"	117	89	155	180	4 × 15

1-1/2"	127	98.5	170	200	4 × 15
2"	152	120.5	195	220	4 × 19
2-1/2"	178	139.5	220	220	4 × 19
3"	190	152.5	250	250	4 × 19
4"	229	190.5	295	260	8 × 19
5"	254	216	360	300	8 × 22
6"	279	241.5	430	360	8 × 22
8"	343	298.5	520	420	8 × 22

订货需知：

尊敬的用户您好：如果在您确定要使用hgs-07网型管道阻火器之前，请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。

一、1，产品名称与型号，2，阀门的口径，3，阀门使用的管道压力，4，阀门的主体材质，5工况的使用温度，是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定hgs-07网型管道阻火器型号，请按相关型号直接向我们销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的三科阀门技术人员免费为您审核把关。

欢迎您再访问我们的网站[www.yjskfm.com](http://www.yjskfm.com)查阅相关产品的技术参数，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

hgs-07网型管道阻火器详细资料：

一、hgs-07网型管道阻火器概述：

本产品的介质温度是80（ ），工作压差是0.1，材质是铸钢，品牌是三科，型号是HGS-07，产品别名是HGS-07网型管道阻火器，适用范围是水，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向。hgs-07网型管道阻火器适用管道适用压力是低于0.1MPa，耐烧温度是500和300点低于60。管道网型阻火器是专用于加热炉的燃料气管道上。应安装在燃料气进入喷嘴前的燃料气管道上，以防止回火。当喷嘴回火时，阻火器内金属网由于器壁效应转化为热能使火焰熄灭，防止因回火而引起燃料气管道内爆炸的危险。

二、hgs-07网型管道阻火器技术要求:

1、阻爆性能合格，连接十三次试验每次都能阻火。2、耐火性能好，耐烧，1个小时无回火。