# ZGB-II抽屉式波纹阻火器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ZGB-II抽屉式波纹阻火器 |
| 公司名称 | 上海唐功阀门有限公司 |
| 价格 | 200.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:其他<br>品牌:唐功 |
| 公司地址 | 沪松公路30号 |
| 联系电话 | 021-61550395 13795209107 |

# 产品详情

提示：本产品报价为参考价格，仅作网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

zgb-ii抽屉式波纹阻火器性能及特点：　　阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修，安装方便。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

zgb-ii抽屉式波纹阻火器适用范围：　　阻火器适用于管道、闪点低于28°C的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60°C的煤油、柴油、甲笨原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。

| 技术参数 | 规格尺寸mm | |
|---|---|---|
| 产品型号 | 口径 | h |
| 壳体材质 | dn25 | — |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 阻火芯件 | dn50 | 210 |
| 密封垫片 | dn100 | 284 |
| 防爆等级 | dn150 | 375 |
| 法兰压力 | dn200 | 445 |
| 环境温度 | dn250 | 500 |
| 连接形式 | dn300 | 500 |
| 法兰标准 | dn400 | 520 |
| 制造标准 | dn500 | 550 |

维修与保养：　　为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期检查、保养。阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气

本产品的加工定制是是，类型是其他，品牌是唐功，型号是ZGB-II，材质是碳钢，口径是25-300（mm）