

ZGB-II抽屉式波纹阻火器

产品名称	ZGB-II抽屉式波纹阻火器
公司名称	上海唐功阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:其他 品牌:唐功
公司地址	沪松公路30号
联系电话	021-61550395 13795209107

产品详情

提示：本产品报价为参考价格，仅作网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

zgb-ii抽屉式波纹阻火器性能及特点：阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修，安装方便。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

zgb-ii抽屉式波纹阻火器适用范围：阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。

技术参数	规格尺寸mm		
产品型号	口径		h
壳体材质	dn25		—

阻火芯件	dn50	21 0
密封垫片	dn100	28 4
防爆等级	dn150	37 5
法兰压力	dn200	44 5
环境温度	dn250	50 0
连接形式	dn300	50 0
法兰标准	dn400	52 0
制造标准	dn500	55 0

维修与保养：为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期检查、保养。阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气

本产品的加工定制是是，类型是其他，品牌是唐功，型号是ZGB-II，材质是碳钢，口径是25-300（mm）