

全站仪GPT-3002LNC

产品名称	全站仪GPT-3002LNC
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:拓普康 型号:GPT-3002LNC
公司地址	深圳市福田区燕南路11号家乐大厦4楼B3
联系电话	0755-83322219 18320771886

产品详情

全站仪gpt-3002lnc

gpt-3000lnc是拓普康一款经典的光荣型号gpt-3000ln的新版本。拓普康的3系全站仪在数十年间已经销售了十余万台，可以不夸张的说，在中国几乎每个建筑工地上，都能看到3系全站仪的身影。而lnc在保持了3系一贯的高质量，低价格，易操作的特点上，更是加强了免棱镜的功能，达到了前所未有的1200米，让国产用户在普通工程上用lnc省心，高效，而在面对一些大量需要免棱镜作业的工程上，lnc一样可以技压群雄，在众多型号中脱颖而出。可以说，gpt-3000lnc是您常规工程测量上最经典的选择！

产品特点：

1200 米超长无棱镜测距

独特的双光学系统 最安全的1级测距激光 测距光斑更小、功耗更低 具有激光指向及放样指示 防尘防水等级高达ip66 多种应用程序，如道路功能

技术参数：

gpt-3000Inc技术参数

仪器型号	gpt-3002Inc	gpt-3005Inc
角度测量		
精度*	2"	5"
方法	绝对法读数	
最小显示	1" / 5"	
补偿方式	双轴补偿/液体式	
补偿范围	± 3'	
补偿精度	1"	
望远镜		
长度	150mm	
放大倍率	30x正像	
最小视距	1.3m	
有棱镜距离测量		
测程***	单棱镜：3,000m；三棱镜：4,000m	
精度	± (2mm+2ppm d**) m.s.e	
最小显示	0.0002m / 0.001m	
无棱镜距离测量		
	无棱镜模式	无棱镜超长模式
测程 (柯达白) ***	1.5m - 250m	250m - 1200m
精度	± 10mm (1.5m - 25m)	
	± (5mm+2ppm d**) (25m - 250m)	± (10mm+2ppm d**)
测距时间		
精测模式	约1.2秒 (首次3秒)	
粗测模式	约0.5秒 (首次2.5秒)	
跟踪测模式	约0.3秒 (首次2.5秒)	
其他		
显示器	双面160 64点阵图形lcd含背光，中文显示	
键盘	双面24个功能键	
内存 (sdram)	24000组坐标或观测数据 (2mb)	
激光级别	1级，用于测距 2级，用于激光指向	
圆水准器灵敏度	10' / 2mm	
长水准器灵敏度	30" / 2mm	
通讯端口	串口：rs-232c (6针) ，最大波特率38400bps	
物理指标		
仪器重量 (含电池)	5.3kg	
仪器箱重量	3.4kg	
仪器高度	176mm	
尺寸	336mm (高) 184mm (宽) 172mm (长)	
环境	ip66 (基于iec60529标准	

工作温度	-20 至+50
电源	
内置电池	两块2,700毫安时镍氢电池
充电器	快速充电器
连续测距测角时间	约4.2小时（单块电池）
连续测角时间	约45小时（单块电池）

本产品的加工定制是否，品牌是拓普康，型号是GPT-3002LNC，放大倍率是30，测角精度是2，测距精度是2+2，测程是4000米，高速测距是标配，规格是GPT-3002LNC