

化工纺织缠绕机 化纤玻纤缠绕机 托盘缠绕机

产品名称	化工纺织缠绕机 化纤玻纤缠绕机 托盘缠绕机
公司名称	南昌众翔机械有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:预拉型缠绕机 品牌:众翔
公司地址	江西·南昌市三店南苑工业园B13栋(包家花园)
联系电话	86-079186426002 13970969419

产品详情

产品说明：

tp系列托盘式缠绕包装机适用于大宗货物的集装箱运输及散件托盘的包装。广泛应用于玻璃制品、五金工具、电子电器、造纸、陶瓷、化工、食品、饮料、建材等行业。能够提高物流效率、减少运输过程中的损耗，具有防尘、防潮、降低包装成本等优点，是提升产品包装档次的理想选择。

控制系统：

plc可编程控制。顶部及底部缠绕层数、次数、越顶时间、加固层数 0-9可直接在面板上设置。操作简单：只需按自动运行按钮，即可完成整个包装过程。光电开关，自动感测货物的高度。精选电器控制元件，可靠性高。自动手动随时转换。

转盘系统：

转盘变频调速 0-12 rpm可调。包装完毕转盘自动复位。转盘选用纯钢高耐磨材质。膜架系统：膜架为动力预拉伸机构，预拉伸可达250%，减小耗膜量。送膜速度可调，单独的直流电机控制。膜架上升、下降速度单独可调。膜架为纯铸铝膜架，轻便稳定。选用耐磨胶辊，使用寿命长。薄膜系统随动机构，一拉即可。升降立柱为双链条结构，平稳可靠。

可选功能：

开门膜架：便于穿膜，换膜卷。压顶装置：适用于较高且码垛不稳定的产品。斜坡：便于用手推车上下货物。自动上断膜

技术参数：

工作效率	20-40托/时
裹绕规格	l (500-1200) × w (500-1100) mm
最大包装重量	2000kg
电源电压	220v 50hz
最大包装高度	l型：1800mm h型：2400mm
转盘/立柱/膜架功率	0.75kw/0.37kw/0.23kw
缠绕膜宽及厚度	500mm 20-25um
转盘旋转速度	0-12转 / 每分钟 (变频可调)
转盘直径	1650mm
膜架升降速度	3.2米 / 每分钟 (变频可调)
转盘高度	85mm
膜架系统	预拉伸膜架；plc控制
外型尺寸	l2545 * w1650 * h2270 (mm)
整机重量	700kg

除上述标准规格外，本公司亦可根据客户需求接受特殊规格定制。本公司亦备有预拉伸膜架、压顶、斜坡等预选装置供用户选用。

产品样品图片：

本产品的加工定制是是，类型是预拉型缠绕机，品牌是众翔，型号是TP1650，转台承重是2000（kg），转台直径是1650（mm），包装高度是2000（mm），转台高度是85（mm），转台速度是0-12（r/m），功率是1.5（kw），电压是220（V），重量是800（kg），适用行业是服装,化工,日化,食品,玩具,医药