

# 现货供应黄油管 润滑油管

产品名称	现货供应黄油管 润滑油管
公司名称	山东龙威软管制造有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:龙威 型号:4mm*8mm 3mm*7mm
公司地址	山东省德州市宁津县工业园区
联系电话	15253479375

## 产品详情

产品是新一代高科技工业软管，它具有很多传统软管无法达到的优秀特点。该软管性能适应于液压、气动、高压喷涂、高压清洗、洗体喷砂，耐各种油脂、各种气体、耐水、耐酸碱等，耐老化是橡胶软管的3倍以上，广泛用于工程机械、机床、船舶、铁路、矿山、石油化工、汽车、农业机械、电力、压缩机、空调制冷设备、航空、医疗器械设备、液压系统、测压设备等。该软管适应温度广，可在零下40-250之间正常使用，工作压力在0.7-200mpa正常使用，也可根据用户需要，可定做任何规格的产品。

钢丝缠绕超高压软管 材质：内管采用pa/pom,缠绕层为超强拉力钢丝，外层为pa/pu  
温度范围：零下40 至100 （短时间可达120 ）

颜色：蓝、灰、绿、紫、黑（可定制其他颜色）适用介质：水、液压油、乳化油。  
性能：耐超高压、外径小、可替代钢管。长度：100米/盘

钢丝增强软管（液压油管）压力高

材质：内管采用pa/pu/tpee/ptfe,增强层为高强度钢丝或不锈钢丝，外层为pa/pu

温度范围：零下40 至100 （短时间可达120 ）颜色：红、蓝、黄、黑（可定制其他颜色）  
适用介质：有压力的气体、油、水、油漆、涂料、润滑油

性能：耐高压、耐酸碱、管壁光滑、耐油、耐腐蚀、耐曲折

长度：100米/盘

纤维增强软管（液压油管）

材质 内管采用pa/pu/tpee/ptfe，增强层为条纶或kevelar 外层为pa/pu

温度范围：零下40 至100 （短时间可达120 ） ptfe：-60 至260

颜色：红、蓝、黄、黑（可定制其他颜色）适用介质：有压力的气体，油、水、油漆、涂料、防水材料

性能：耐高压、耐酸碱、耐油、耐腐蚀、弯曲半径小