矿用施工设备 回柱绞车JH-14 钢丝绳回柱绞车

产品名称	矿用施工设备 回柱绞车JH-14 钢丝绳回柱绞车
公司名称	云南小雨建材有限公司
价格	25000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:华益 型号:JH-14
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊 街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号
联系电话	18288775353

立	旦	士	丰
,	ᇚ	屽	门月

终身保修 可开具发票

我公司厂房面积30000平方米可加工定制

jh系列回柱绞车主要代煤矿井下回柱放顶之用。特别适用于薄煤层和急倾斜采煤工作面,以及在各种采煤工作面上回收沉入底板或被矸石长结的金属支柱。也可用作移溜槽、搬移皮带运输机头等辅助牵引工作。 绞车的电气设备具有防爆性能,可用于有煤尘及瓦斯的矿井中。

技术参数如下:

项 目		单位	回柱绞车型号	
		'	jh-8	jŀ
型式			⁻ 卷筒缠绕式	老
牵引力	*大静张力(里层)	kn	100	1
	*小静张力(外层)	kn	60	1
	平均静张力(中层)	kn	80	1
绳速	*小绳速(里层)	m/s	0.08	0
	*大绳速(外层)	m/s	0.12	0

	平均绳速(中层)	m/s	0.1	0
卷筒规格(直径×宽度)		mm	300 × 240	
钢丝绳直径		mm	17	2
容绳量		m	100	1:
传动比			181.17	1
电动机	型号	<u> </u>	ybk2-160l-6	yl
	功率	kw	7.5/11	1
	转速	r/min	970	7:
外形尺寸(长×宽×高)		mm	1550 × 530 × 610	1
总 重 量		kg	650	1:

本产品的加工定制是是,品牌是华益,型号是JH-14,适用领域是煤矿金属矿等矿业,料斗容量是100(m 3),牵引力是140(KN),动力功率是15(kw),外形尺寸是2030×660×815(mm),残压是54,类型是绞车,规格是2030×660×815