

安信达销售高质量精密:卡盘式粉尘滤芯,粉末回收滤芯,优质价廉!

产品名称	安信达销售高质量精密:卡盘式粉尘滤芯,粉末回收滤芯,优质价廉!
公司名称	深圳市安信达涂装设备配件商行
价格	260.00/个
规格参数	材质:聚酯纤维 滤芯形式:折叠滤芯 用途:防尘、除尘
公司地址	深圳市坪山区老坑工业区
联系电话	86-075528838121/4008222186 13823388916

产品详情

粉末滤芯

粉末滤芯参数:
适用:粉末回收
材质:采用高密度聚脂长纤维
承受反吹气压:6-8kg
通风量: 325*600:1000m ³ /h。 325*900:1500m ³ /h
粉末回收率:99.9%
过滤精度:5u-10u
折数:120-135折 耐温:0-80 初阻力:《290pa
325*600过滤面积:6.5m ² , 325*900过滤面积:9m ²
325*600外表面聚酯纤维面积4.5 m ² , 325*900外表面聚酯纤维面积7.5 m ²
产品说明:
1.为粉末喷涂专门设计,适应所有类型的粉末回收,性能卓越。
2.独特的陷窝折褶纹设计,确保100%有效过滤面积及最大运行效率。。
3.耐破度强,采用国外先进技术配制专用滤芯胶粘接。
4.最佳的折褶纹间距,使整个过滤面积上过滤均匀,减少滤芯压差,喷房内气流稳定,粉房清理更方便。
5.折褶顶部圆弧过渡,提高有效过滤面积,过滤效率最佳,使用寿命延长。
6.单圈密封圈。用于空气密封,密封圈材质极富弹性,防止漏气与粉末兼容,不会变质。
7.产品系列,适用不同安装方式,适用于垂直、水平等安装形式。适应于多种回收型粉房。
8.反吹时无细小纤维脱落而避免影响喷涂工件质量。
可按客户要求定做不同尺寸的产品

本产品的材质是聚酯纤维，滤芯形式是折叠滤芯，用途是防尘、除尘，适用范围是过滤器，适用对象是粉尘，类型是高效，品牌是AXD-FK013，工作温度是常温（ ），工作最大压差是8（MPa），过滤精度是5u-10u，进出口径是220（mm），过滤面积是9m²，型号是325*900，规格是325*900卡盘式