

赛普SP-4032工业插座 铝外壳五芯250A防水工业插座 工业接线插座

产品名称	赛普SP-4032工业插座 铝外壳五芯250A防水工业插座 工业接线插座
公司名称	乐清市邦迪电气科技有限公司
价格	2660.00/个
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:SP-4032 额定电流:250 (A)
公司地址	浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号
联系电话	86-057761770760 18067787958

产品详情

sp-4032工业插座 铝外壳五芯250a防水工业插座 工业接线插座

产品详细信息

电 流	极 数	110v50a.60hz		230v50a.60hz			380v-690v50a .60hz				> 50-500v10 0-300hz		> 50-500va.3 00-500hz		包 装 单 位	重 量
		3 极 4 时	4极4时	5极4时	3 极 6 时	4极9时	5极9时	3 极 9 时	4极6时	5极6时				3极1 0时		
250	5															sp-4032

接地点位	6h	
额定电流 (a)	250	
极	5	
规格 (mm)	abc def ghl	127 130 3 13 116 116 91 91 108
导线横截面(mm2)从最小至最大	70-100	

产品应用领域

本公司专业生产工业插头、插座、耦合器。产品广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、铁路、建筑工地、机场、矿山、采矿地、给排水处理厂以及港口、码头、商场、宾馆等各类工矿企业和作为国外引进设备电源、接插件的配套和维修设备，是新一代的理想电源装置。赛普牌系列产品以可靠的质量、优质的服务将给您带来更好、更安全的用电保障。

实验说明

沙尘试验：

我们制造可供全世界各地使用的产品，首先要考虑的问题之一就是产品的使用环境。以便于评价产品在暴露于干砂或充满粉尘的大气中存储、运输或运行使用的适应性。

沙尘试验采用人工模沙尘环境，来检验产品的防尘能力。以确定产品是否能在各种恶劣的自然环境下长期使用。

淋雨试验：

众所周知，产品无论是牌工作状态还是贮存状态，它都将不同程度的受到各种液体的影响，当受到液体的渗透、流动、冲击和积聚，会对产品的材料和性能产生各种影响。甚至会破坏其结构。因此，各种液体对产品的影响不容忽视的。

淋雨试验的目的是确定设备在经受各种液体侵蚀时，其外壳防止液体渗透的能力和在遭到液体侵蚀时或之后的工作稳定性和可靠性。

高低温试验：

存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类很多，其中对电气产品的使用及寿命影响较大的因素不下十几种。而温度的变化对产品的影响是最明显的。

在低温、高温条件下，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求。

插拔力试验：

在设计产品时，我们会首先确定一个合理的温升范围，在这个范围内我们尽可能使产品插拔进的手感最好。

插拔力试验的目的是将感性的手感程度转化为理性的数据，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

灼热丝试验：

火灾危险性是不言而喻的。在现代生活中由电气设备引起的火灾正在逐年增加。电气产品的零部件可能会由于元件过载以及不良接触而起燃。

热丝试验机是利用模拟技术评定由于灼热元件或过载电阻之类热源，在短时间内所造成热应力的着火危险性。

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是SP-4032，额定电流是250（A），额定电压是380-690（V），孔位数是5个，环境温度是-50-150（ ），壳体材质是铸铝，导电体材质是铜，产品认证是ce，额定功率是-，规格是SP-40325P250AIP67，品名是SP-4032工业插座铝外壳五芯250A防水工业插座工业接线插座，防护等级是IP67