

《新款》大动力6.5马力栽树挖坑机，地钻，汽油地钻挖坑机

产品名称	《新款》大动力6.5马力栽树挖坑机，地钻，汽油地钻挖坑机
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:地钻 适用对象:土
公司地址	济宁洸河路和古槐路交叉口
联系电话	0537-2166162

产品详情

挖坑机概述

直径不一样，选用的机器也不一样，土地中有1cm上下的小石子可以挖，有大点的就回卡住。钻头分土钻和冰钻
20cm以下的孔单人操作就可以，四冲程汽油机必须双人操作（比较重）

钻头寿命:一般2000个左右

挖坑机实物图

挖坑机用途

地钻挖坑机广泛应用于坡地、沙地、硬质土地的苗木园林绿化工程种植挖坑，起挖大树的外围出土；围栏埋桩
林绿化工程的中耕等。挖坑直径：，200—300mm。地钻操作每小时不低于80个坑，按一天工作8小时计算，
多倍。真正实现全自动操作过程，地钻让人们从繁重的体力劳动解放出来。动力强劲有力，外形美观，操作舒
地形，效率高，便于携带及野外田地作业。

挖坑机参数

发动机型号：1e44f-5

发动机形式：风冷单缸二冲程

发动机排量：49cc（打200mm以下）63cc打300mm以下

发动机：四冲程6.5hp（173cc）（打400mm以下）

发动机功率：1.9kw/7000r/min

传动方式：二级齿轮变速传动

启动方式：手拉反冲起动

燃油比：汽油与二冲程机油25：1

燃油箱容积：1200ml

净重：10.5kg

钻头直径（mm）：40 60 80 100 120 150 200 250 300 钻头长度80cm 加长可以定做

地钻使用及保养常识

使用及保养常识:

一、一般安全措施

- 1、禁止在室内使用；
- 2、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m；
- 3、加油时，禁止吸烟、必须停止发动机运转、禁止汽油溢出；
- 4、工作时要配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用；
- 6、转动和停止之前手脚远离机器。

二、操作前的检查

- 1、燃油面自油箱外部检查燃油面，如果燃油面低，加燃油至上限。燃油采用无铅汽油与二冲程机油25-30:1的混合油和含有杂质的汽油；
- 2、空气滤清器检查空气滤清器滤芯的污物，发现有污物应进行清洗；
- 3、油门钢索检查油门钢索在端部的自由间隙，检查油门把手操作平稳；
- 4、刀片检查刀片安装螺母是否松动，如需要请拧紧螺母；检查刀片是否有裂纹、缺口、弯曲和磨损，如需要，进行更换；
- 5、刀盘护罩检查护罩是否松动，如果需要，拧紧护罩安全螺栓；检查护罩是否损坏，如果需要，进行更换；

保养

- 1、火花塞拆卸火花塞，清理积碳，测量（电极）间隙在0.6—0.7mm之间；
- 2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出，取出滤清器，并轻轻清洗；清除附在燃油箱中的水分和污物；
- 3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏，如果脏要清理干净；

4、燃油管检查燃油管，如果老化或漏油要及时更换；

5、及时更换刀片

联系方式

联系地址：山东省济宁市

联系电话：0537-3167255-801

传真号码：0537-2166152

腾讯qq：1749694168

阿里旺旺：okeshebei009

公司简介

山东济宁欧科工矿设备有限公司致力于成为中国最大的煤矿产品销售平台，我们秉承“科技创新、恪守诚信”先进的加工技术和营销管理经验，为我们的发展注入新的动力。与山东科技大学等科研教学单位建立了紧密的与环境工程学院的技术优势，以研发生产经营煤矿安全设备为主攻方向，公司研发人员来自山东科技大学（原——国内知名的矿山压力理论、方法和装备的研究机构。具有20余年的矿压产品研发和生产经验。主要生产经泥机聚氨酯清扫器合金清扫器滚刷清扫器压路机路面切割机冲击夯蛙式打夯机振平尺凿毛机等。

本产品的加工定制是是，类型是地钻，适用对象是土，产品类型是全新，品牌是欧科，型号是400型，行数是1，行距是2（mm），播深是3（mm），生产率是1（km²/h），生产厂家是欧科，适用领域是林业，售后服务是质保，产品规格是多种