

金属缠绕垫片 缠绕垫 各种密封产品

产品名称	金属缠绕垫片 缠绕垫 各种密封产品
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

金属缠绕四氟垫片由v形或w形金属带与非金属带相无重叠，连续缠绕而成，在始，末端用点焊方式将金属带固定。四氟具有耐高压、耐腐蚀、柔软性及回弹性好等优点，垫片*适宜在酸碱度交变的场合使用。垫片是管道、换热器、塔槽等法兰连接处的静密封元件，金属缠绕垫片广泛使用在石油、化学、电力、造船、钢铁等部门。尤其在高温高压蒸汽，冷热温差交变时使用*为适合。金属四氟缠绕垫片具有良好的压缩回弹性，适用于温度、压力交变剧烈的密封部位，是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封原件。广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药能和宇航等部门[1]。一般按照ansi, apl, dln, jpl, bs等标准生产。使用压力小于等于25mpa. 如垫片用在换热器上，一般使用直径3.2m的不锈钢丝内环，窄带材质同钢带，窄带形式分粘贴型或包覆型。规格参数

*高使用温度：氧化性气体：550 非氧化性气体：800 *高使用压力：420kgf/cm*cm

水类介质：适用温度550 适用压力class1500

油类介质：适用温度550 适用压力class 600

气体类介质：适用温度550 适用压力class 400