浸四氟液盘根 柔韧度高 强度大 全国诚招代理

产品名称	浸四氟液盘根 柔韧度高 强度大 全国诚招代理
公司名称	廊坊合庆防腐材料有限公司
价格	50.00/个
规格参数	盘根材质:四氟盘根 是否进口:否 品牌:盘根
公司地址	河北省廊坊市大城县城南工业园区
联系电话	0316-5720603 15100699911

产品详情

聚四氟乙烯盘根聚四氟乙烯盘根由纯聚四氟乙烯纤维编织而成的，不经ptfe乳液及润滑油脂处理。因是由实心编织而具有柔韧可调性，所以与轴，填料箱能很好的配合有卓越的耐腐蚀性能，良好的自润滑性和防粘贴性，四氟盘根被建议用于化工、食品、等不允许有污染的操作场合，也可用于除了可溶性碱金属以外的所有化学介质的场合。设备：泵、阀、法兰。行业：食品行业、医药、造纸、化纤、精细化工，等不允许有污染的操作场合中。介质：适合于处熔融碱金属和游离的氟离子以外的所有介质。产品规格：3*3mm--50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。 一种导热性能好、耐酸碱、适用于各类溶剂、汽油、水、液氮介质的泵、阀门、反应釜密封（另一种导热性能好、耐酸碱、耐高温、适用于高速运转条件下的动、静密封）。聚四氟乙烯盘根是以纯聚四氟乙烯分散树脂为原料，先制成生料薄膜，再经过捻线，编织成盘根。这种聚四氟乙烯无其他添加物，可广泛用于食品、制药、造纸化纤等有较高清洁度要求，和有强腐蚀性介质的阀门、泵上。聚四氟乙烯割裂丝盘根是由经拉伸强化的聚四氟乙烯纤维编织而成，再浸渍聚四氟乙烯乳液。这种盘根可在各种化学介质中使用，又有一定的强度和较低的摩擦系数。由于聚四氟乙烯制品热传导性差、热胀系数较大，所以这种盘根常用于较低线速度（小于4m/s）的转动部位。适用范围：最高使用温度：260℃ 最高使用压力：6.3mpa ph值:0～14.膨体聚四氟乙烯盘根（黑四氟）聚四氟乙烯分散树脂与石墨微粉和适量的耐高温剂为原料，制成含石黑聚四氟乙烯线，再编织成盘根。这种盘根除了保留聚四氟乙烯所具有的耐化学腐蚀等特性外，还有良好的热传导性和自润滑性。所以这种盘根用在动密封部位上，可以适应较高的线速度（约16m/s）。适用范围：最高使用温度：280℃ 最高使用压力：4.0mpa
ph值:0～14．产品可按客户要求定做各种规格尺寸的产品，全国范围内货运、空运。

本产品的盘根材质是四氟盘根，是否进口是否，品牌是盘根，型号是10*10，使用温度是280（℃），使用压力是4（MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件