

卤素快速水份测定仪XY-105MW 0.005g/5mg/0.1% 含水量测试水分计

产品名称	卤素快速水份测定仪XY-105MW 0.005g/5mg/0.1% 含水量测试水分计
公司名称	苏州海灵锐环保科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国内 型号:XY-105MW
公司地址	东环南路999号
联系电话	86-051265695975 18862104458

产品详情

xy-105mw卤素快速水分测定仪

卤素快速水分测定仪（加热失重法）是迅速准确的测定物质水分的化验仪器，目前仪器原理卤素灯加热原理。该仪器以稳定的性能，快速的检出结果赢得广大用户的好评。

1. 大屏幕液晶显示器，显示清晰。2. 测定时间短、工作效率高；3. 加热腔采用纯不锈钢镜面腔罩，耐高温、便于清洁，保温性能好；4. 水份测定仪间接式加热加热均匀、性能稳定、测试准确；5. 全自动测定，测量完毕报警提醒，测定过程无需看管；6. 特殊材料上盖，耐高温达260度以上；7. 精铸铝壳，抗干扰，耐腐蚀；8. 样品的含水量、含固量百分比可以同时转换；9. 水份测定仪无需安装、调试，拆箱即可使用；10. 独特的防风罩设计和进口hbm传感器，使得仪器称重系统更稳定；11. 内设15组存储空间，可存储不同的测试品种数据；12. 时间，温度，加热方式可根据样品不同调试。

特点 feature

卤素灯加热
ghg heating

halogen li

不锈钢加热腔体
chamber

stainless steel

温度/时间可调
time can be set

temperature and

百分比显示水分含量
moisture content

the percentage of

百分比显示干燥余量 the percentage of
dry residual

带背光大液晶屏 lcd with bac
klight

可记忆多组干燥进程 store historical set
ting

技术参数technical parameters

产品型号	model	xy-105mw
最大称量	range(g)	110
读数精度	readability(g)	0.005
使用温度	operating temp.range	5 ° c---35 ° c
显示屏	display	液晶 lcd
校准方式	calibration	外部校准 external
秤盘尺寸	pan size (mm)	90
外观尺寸	dimensions(w*l*h)	200*180*380
产品重量	weight(kg)	5.8
加热方式	heat soure	卤素灯 halogen lamp
温度感应器	temp.sensor	pt-100
温度范围	temp.range	40 ° c---199 ° c
温度间隔	temp.step	1 ° c
水分范围	moisture range	0.00%---100%
水分可读精度	moisture readability	0.1%
干燥剩余范围	dry residual range	100.00%---0.00%
干燥剩余可读	dry residual readability	0.1%
atro		100%---999%
atro		0%---999%
温度设定	temperature setting	40 ° c---199 ° cby1 ° cstep
时间设定	time setting	1---99min by 1s step
自动停止	autostop	0.1%---9.9%within 1 min
储存历史	nuber of storage	15
加热部分	heater	220v+15%50hz
		115v+15%
		400w
连接部分		r232接口
天平部分	balance	external power supply
		output: 9v
		Input: 220v+15%50hz

本产品的加工定制是否，品牌是国内，型号是XY-105MW，类型是卤素水分计，测量范围是110g，准确度是0.005g/5mg/0.1%，环境温度是---（ ），电源电压是---（ V ），外形尺寸是200*180*380（ mm ）