

# I水份测定仪量程35g精度1MG丹佛水份测定仪卤素水分计IR-35

产品名称	I水份测定仪量程35g精度1MG丹佛水份测定仪卤素水分计IR-35
公司名称	厦门森态仪器仪表有限公司
价格	20850.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:丹佛 型号:IR-35
公司地址	厦门市思明区香莲里185号
联系电话	0592-5508263 13338466976

## 产品详情

家用食品、冻饮制冰机雪科i  
m-15a 产量24h/15kg  
(自来水为水源) 2000.00

雪科ims-100型全自动雪花制  
冰机 9800.00

压力蒸汽灭菌  
sx-280a、280b

百得biohitproline 手动移液器  
芬兰百得proline手动单道移  
液器 420.00

奥豪斯电子天平cp1502  
1500g/0.01天平现货价格 4100.00

斯科茨曼 (scott)  
) 方形冰制冰机  
应

奥豪斯水份测定仪mb23 3500.00

ims-25雪花制冰机 4800.00

智能鞋覆膜机

--	--	--

¥ 3000.00	已售出8710件	¥ 5780.00	已售出4122件 ¥ 19500.00
¥ 8000.00	已售出8191件		¥ 2650.00
¥ 140.00	已售出208件	¥ 5000.00	已售出940件 ¥ 5200.00

## 量程120g万分之一丹佛水份测定仪卤素水分计ir-60

ir-35标准型快速水份测定仪 应用广泛，测量快速。快速测定固体、液体中的水份或挥发物含量，适用于食品、化工、制药、环保等领域，5~15分钟即可获得满意结果  
高精度。内置双级一体传感器，精度达1 mg，水份含量精度达0.01%

防尘、抗震、长寿命。采用红外金属管加热器，相比卤素灯加热器的频繁更换，红外金属管设计寿命可达15年 操作简单。参数设置、更改便捷；只需加样、盖上盖子，即可得到测量结果

量程 35 g传感器精度 1 mg平均重复性 初始样品重量1~5 g：±0.2%；初始样品重量 5g：±0.05%可读性 0.01%测量结果显示模式 %水份，%干重，%比值，残留重量g关断方式 全自动，定时模式：0.1~99 min加热方式 红外线，金属弯管加热器，寿命长；内置反射器，确保热量分布均匀样品室开启方式 翻盖式，开启角度大符合fda/haccp标准 铝嵌板(取代玻璃嵌板)加热温度范围及设置 40~160 °C，以1 °C调整操作指导 符合glp标准的简短报告数据接口 rs-232c，将数据传送到打印机或电脑外壳尺寸(宽x长x高) 224 x 366 x 191 mm净重约 5.8 kg

耗材选购：

品名：水分测定仪样品铝箔盘|水分仪样品铝盘

型号：lb01

尺寸：直径90mm

包装：50个/盒

价格：200元/盒（选购）

用途：适用于样品水份测定的时候，承装样品，精确测量

## 公司简介

厦门森态科技主要产品：坤昱智能鞋底覆膜机，湘仪离心机系列，净化工作台，生物安全柜，灭菌器，恒温培养箱，生化培养箱，恒温水槽，恒温水浴锅，电热干燥箱，真空干燥箱，箱式电阻炉，马弗炉，超声波清洗器，电热套，霉菌培养箱，恒温振荡器，真空泵，蒸馏水器，标准筛，细胞筛，试验机，水份测定仪，电子天平，分析天平，移液器，四方均质器jz-ii,超低温冰箱。售后服务：设备的保修期为一年，正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签字之日起计算。在保修期内，卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外，该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。维修反应时间为：2小时内响应卖方在接到买方的故障通知后，保证在2小时内做出响应，并争取在最短的时间内尽快排除故障。

详情请洽 tel: 15750750798qq:974158204

310g/1mg天平  
奥豪斯电子天平cp313现货促销价  
原价：4000.00 促销价：4000.00

0.1mg/120g奥豪斯电子分析天平ar124cn万  
分之一天平仪器特价  
原价：6000.00 促销价：6000.00

海尔-25 低温保存  
箱低温冰箱特价  
原价：5500.00

奥豪斯mb23、mb25快速水分测定仪粮食  
食品茶叶水份仪福建特价促销  
原价：3000.00 促销价：3000.00

冰箱 海尔-25 低温保存箱卧式  
dw-25w518/低温冷藏箱 工业冰箱  
原价：12800.00 促销价：12800.00

奥豪斯实验室ph计  
b酸度计ph计福建  
原价：1900.00

本产品的加工定制是否，品牌是丹佛，型号是IR-35，类型是卤素水分计，测量范围是0.01%~100%（回潮模式：0.01%~1000%），准确度是高，环境温度是10-40（ ），电源电压是220（V），外形尺寸是224x366x191（mm），精度是千分之一，量程是35g