

回流焊接机 无铅回流焊接机

产品名称	回流焊接机 无铅回流焊接机
公司名称	无锡市仁邦电子设备有限公司
价格	180000.00/个
规格参数	类型:无铅回流焊接机 品牌:无锡市仁邦电子设备有限公司 最大有效尺寸:350 (mm)
公司地址	无锡市新区梅村锡达路261号
联系电话	0510-88552228 13912392228

产品详情

| 回流焊(全热风) >> 回流焊

详细描述:

特点采用windows2000操作系统，人机对话方便，中英文两种版本任意切换；外型轮廓分明，为当今世界流行、完美机型；适合于无铅焊接，保护环境；每个温区采用独立运风，风速均匀合理；炉胆设计突破传统思维，温度均一，焊接效果极佳；具有异常断电，网、链可延时功能；内设ps备用电源，停电时pcb仍可安全输出；pcb流动方向从左到右，从右到左任选；大量放板温度曲线精度 ± 1 ；每温区之间隔为40mm，温区温差可达120，耗电功率相当于同类机百分比约60%，不窜温、不产生锡珠；外置强制冷却装置，确保焊点结晶效果（可选）；开机升温速度快，只需15分钟，保温效果好，空载耗电为8kw；特制运风电机及异形发热丝设计，无噪音、无震动；具有完善的越温度曲线测试、分析、存储、调用及打印功能。



技术参数：



型号	re-lf6020e	re-lf7020e	re-lf8020e
控制方式	工业电脑控制/双向热风、小循环		
温区个数	6	7	8
温区排列	上下温区对等排列		
加热区长度	1800mm	2100mm	2400mm
电源功率	380v 28kw	380v 32kw	380v 36kw
运输网带宽度	350mm(链轨及网带传送)		
输送速度	0.1-1.5m		
控温范围	室温-350 ,pid调节		
外形尺寸	3150l × 1400w × 1600h	3650l × 1400w × 1600h	4950l × 1400w × 1600h

型号	re-lf8020e-n2
加热部分参数	
加热区数量	上8/下8
加热区长度	2826mm
加热方式	全程微循环全热风，风速无级可调max 320cfm
冷却区数量	2
冷却方式	1区：外置式工业强制风冷；2区：常温冷风

冷却系统长度	843mm
内胆材质	外壳表面高温油漆；炉膛为不锈钢板制作
适用工艺	无铅焊接
送输部分参数	
pcb板宽度	50-400mm
运输导轨调宽范围	50-400mm
运输方式	左 右 (右 左可选)
运输导轨调宽方式	前端或后端
运输带高度	链条900 ± 20mm
传送方式	链传动+网传动
运输带速度	电脑变频自动控制0-2000mm/min
链条润滑装置	电脑控制电磁阀自动添加
助焊剂过滤系统	过滤雾化助焊剂，避免积聚于机体内及抽风管道
控制部分参数	
电源	5线3相380v 50/60hz
启动功率	60kw
正常工作消耗功率	approx.21kw
升温时间	约20分钟
温度控制范围	室温400
温度控制方式	西门子稳控模块pid闭环控制，ssr驱动
温度控制精度	± 1
pcb板温度分布偏差	± 2
异常报警	温度异常 (恒温后超高温或超低温)
开盖方式	气缸 (可选电动丝杆)
后备电源供应	1 kva , 12ah
设备控制	液晶电脑+plc智能软件控制
操作平台	windowsxp professional
温度曲线系统	3ch线系统，只能分释软件带温度改变速率显示
机体参数	
机体颜色	电脑白
外型尺寸	l5000 × w1476 × h1550
重量	approx.2200kg
氮气保护装置	有

本产品的类型是无铅回流焊接机，品牌是无锡市仁邦电子设备有限公司，最大有效尺寸是350 (mm) ，型号是RE系列产品，产品别名是回流焊，用途是电子线路板，重量是4000 (kg) ，功率是60，产品单价是180000.00，电源电压是380v