

小型台式氮气回流焊接机 电脑型回流焊

产品名称	小型台式氮气回流焊接机 电脑型回流焊
公司名称	北京七星天禹电子有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	类型:台式回流焊接机 品牌:七星天禹 最大有效尺寸:350*252 (mm)
公司地址	中国 北京 北京 昌平区 北七家镇宏福科技园2#厂房1-7
联系电话	010-51260608 13683346228

产品详情

.....
.....
.....
.....
.....
.....

产品名称：台式无铅回流焊接机产品型号：tyr108n主要特点：? 炉子内胆采用加厚（与普通回流焊相比）8k镜面不锈钢材料，利用反射原理使炉内温度更均匀。见图二? 全封闭式设计，内置高效保温材料并有高效密封条，保温效果好，耐热耐腐蚀，易于清洁，有效降低功耗，节省电能? 专门排风通道，控制废气排放，绿色环保（可选配废气过滤装置）。? 加热管有效加热长度达360mm。? 采用抽屉式pcb板放置架，推拉平稳，大面积的放置空间，适合不同尺寸和形状的pcb板的放置。? 可完成chip, sop, qfp, bga等所有封装形式pcb板焊接? 可完成胶固化、pcb板老化、维修等多种工作。? 开机即可立即投入生产。? 工作效率高，一台焊机加一台手印台八小时可生产100片以上（每片100个元件），小尺寸的pcb可达数千片。? 体积小重量轻，可放在办公台面上用，操作简单易学。启动总功率只有4.2kw，在设备运行稳定后只有1.8kw，单相220v照明电源，使用方便。? 焊接过程可视化，是科研教学的最佳选择? 机器外形采用人性化设计，控制仪表盘采用斜面设计，更适合观察和操作。温控仪表采用国外知名品牌envada专门为我公司设计的多段控制仪表，该仪表能够完美的描绘焊锡膏的温度曲线。? 独特的热风循环风道设计，使炉膛内的温度更均匀，从而焊接效果更好。? 独特的冷却风道设计，使冷却速度达到焊接曲线的冷却要求（一般下降1~3度/秒），在机器后部有专门的废气排放接口。技术参数：a) 运

输系统1) 运输方式：抽屜式2) pcb承载：耐高温透光托盘3) 产品允许高度：70±5mm4) 有效工作台面积：350×250mm) 控制系统1) 控制方式：pid控制 标配c) 加热系统1) 温区数目：单区多温段控制2) 控温段数：1~128段，可根据实际需要选择设定3) 控温方式：微电脑自动控温，ssr无触点输出4) 控温范围：max300，耐高温，适合高温焊料焊接5) 加热方式：红外线+热风对流方式6) 温度曲线：可设定1~8条温度曲线，每条曲线用16段控制7) 控温精度：±2 8) 炉胆材料：采用8k镜面不锈钢材料9) 加热管长度：360mm4、冷却系统1) 冷却方式：内置压缩机式冷风冷却2) 温度下降斜率：1~4 /sec3) 冷却风道：独立的排风风道，标配外置排风接口5、整机规格1、机体尺寸：620x460x385mm2、额定电压：ac单相，220v，50hz3、额定功率：4.2kw4、平均功率：1.8kw5、重量：50kg6、其它配置外部抽风口直径：90mm

本产品的类型是台式回流焊接机，品牌是七星天禹，最大有效尺寸是350*252 (mm)，型号是TYR108N，产品别名是小型回流焊，材料及附件是不锈钢内胆，电流是交流，用途是焊接，作用对象是线路板焊接，作用原理是逆变，动力形式是热风循环，重量是50 (kg)，工作电压是220V，焊接时间是6-7min