

伯恩供应空气总悬浮颗粒物 空气采样器 空气粉尘采样器 颗粒采样

产品名称	伯恩供应空气总悬浮颗粒物 空气采样器 空气粉尘采样器 颗粒采样
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	4968.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:空气总悬浮颗粒物 型号:空气总悬浮颗粒物
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

产品详情

加工定制：否

型号：th-1000

类型：空气采样器

采样流量范围：0.8 ~ 1.2m³/min (l/min)

连续工作时间：无 (min)

重量：无 (kg)

th-1000系列空气总悬浮颗粒物 (tsp) 采样仪是我公司主要产品之一，曾多次受到国家环保总局、国家环境监测总站推荐。仪

器研制开发严格按照国家环保总局hb3-2001《环境保护产品认定技术要求总悬浮微粒采样器》的规定，并参考和借鉴国外同类

仪器的特点，开发出th-1000c型智能大容量采样器，提高了仪器的使用寿命，减轻了监测人员的劳动强度和用户的维护经费。

主要特点及功能：

智能化程度高：采用低功耗微处理器及高精度微压、温度传感器，采样和数据处理全部由单片机完

成。

环境适应性好：

1. 电网波动或阻力变化较大情况下，能恒流采样，响应速度 $<5s$ 。
2. 全天候防雨式外型设计，能适应各种恶劣气候。 操作简便：任意预置开机采样、间隔时间、轻触按键、电子控制箱及面板一体化，支架可折叠。 数据安全可靠：掉电自动保护采样数据，来电继续采样；随时可查询采样过程中平均温度、流量、累计（标况）体积、累计时间、单片机自动合成测量误差。 适用性强：可选配和安装我厂研制pm10切割器 进行pm10的连续24h采样。

主要技术指标：

流量范围 $0.8 \sim 1.2m^3/min$ 温度测量范围 $-30 \sim 50$ ，准确度： ± 1 流量准确度 $\pm 2.5\%$ 流量稳定性 3% （电压在 $198 \sim 242v$ 波动，阻力在 $3 \sim 6kpa$ 变化）设置开机 $0 \sim 23$ 时5分滤膜面积 180×230 （ mm^2 ）计时准确读 $\pm 1\%/24h$ 噪声 $65db$ （a）采样定时 $0 \sim 99$ 小时可调仪器总重量约 $20kg$ 采样间隔 $0 \sim 99$ 小时可调供电电源 $ac220v \pm 10\%$ ， $50hz \pm 1hz$ 极限负压 $40kpa$ 恒流响应速度 3% 外型尺寸 $600w \times 530d \times 1295h$ mm 整机功耗 $600w$

..

3. 请浏览伯恩供应(www.fairborn.cn)为您提供，行业仪器仪表价格报价及产品参数。

3、请浏览伯恩供应(<http://www.fairborn.com.cn/category-2310-b0.html>)并提供3m生物阅读器，快速生物阅读器最新价格报价。

本产品的加工定制是是，品牌是空气总悬浮颗粒物，型号是空气总悬浮颗粒物，类型是粉尘采样器，采样流量范围是.（L/min），连续工作时间是.（min），重量是..（kg），.是.