

弯头_生产厂家_90长半径热镀锌弯头

产品名称	弯头_生产厂家_90长半径热镀锌弯头
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:QL1612
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

碳钢弯头

河北任隆管道配件有限公司，是生产碳钢管件、不锈钢管件，合金钢管件、法兰、管道设备、图纸异形管件的专业企业。

专业生产弯头、法兰、三通、异径管、翻边、承插件、异径管、环保防腐管件、各种异形件。

1：执行标准：GB/T12459-2005、GB/T13401-2005、GB/T10752-2005、SY/T0609-2006、HG/T20592-2009、A SME、EN、DIN、JIS、DL、GD、SH

2:材质碳钢: ASTM/ASME A234 WPB-WPC Q235 10# 20# 45# GB/T699-1988各种材质

合金: ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP 911

不锈钢: ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N ASTM/ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti ASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP 347-347H

3:壁厚sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s最大壁厚:150mm

要求控制曲率半径。比如半径长度为1.5D，那么曲率半径必须在所要求的公差范围之内。由于这些管件大多数用于焊接，为了提高焊接质量，端部都车成坡口，留一定的角度，带一定的边，这一项要求也比较严，边多厚，角度为多少和偏差范围都有规定，几何尺寸上比管件多了很多项。弯头表面质量和机械性能基本和管子是一样的。为了焊接方便，和被连接的管子的钢的材质是要相同的。

在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有45°及90° 180° 三种最常用的，另外根据工

程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有：直接焊接（最常用的方式）法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、热压弯头、推制弯头、铸造弯头、锻制弯头、卡夹弯头等。其他名称：90°弯头、直角弯、爱而弯、白钢弯头等。碳钢弯头、双承口不锈钢弯头、丝扣不锈钢弯头、180度不锈钢弯头、大口径不锈钢弯头、抛光不锈钢弯头、45°不锈钢弯头、stainless steel elbow、90°短半径不锈钢弯头

碳钢弯头[1]

碳钢弯头[2]区别于碳钢弯头的主要是材质的不同，其所含的化学成分会保持弯头表面长时间不会生锈，不会被腐蚀。按标准制作可化为：90°碳钢长半径弯头1.以制造标准划分可分为国标、船标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。

90°碳钢弯头主要用于管道安装中的一种连接管件,用于管道拐弯处的连接。连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作90°转弯。