

# 一手货源NCB系列高粘度转子泵 内啮合齿轮泵 油漆涂料泵

产品名称	一手货源NCB系列高粘度转子泵 内啮合齿轮泵 油漆涂料泵
公司名称	泊头市巨兴工业泵厂
价格	7000.00/个
规格参数	类型:内转子泵 品牌:巨兴 型号:NCB-30/0.5
公司地址	河北省沧州泊头市红旗南路
联系电话	86-03178225195 13303171948

## 产品详情

感谢您选择巨兴工业泵，

杜绝劣质铝线电机，100%铜线电机

转子经过辉光离子淡化，硬度极强

转子泵质保一年，终身跟踪维护

可开17%增值税发票

ncb系列转子泵型号定义

ncb系列转子泵简介

巨兴ncb型内啮合齿轮泵是一种结构先进、性能良好的容积式液体输送泵。该泵采用齿轮啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被泵盖上“月牙板”隔开，形成进液和排液腔，主轴上的主动内齿轮带动其中小齿同向运动，在进液腔轮齿相互分离形成负压而吸入液体，轮齿在排液腔不断进入啮合而将液体挤压输出。

ncb系列转子泵用途

巨兴工业泵生产的ncb转子泵用于多种工作用途，所输送的物料由轻质挥发性液体直至重质粘稠液体，并能输送高温介质。泵在工作中无困油现象，运转平稳，噪音低、体积小、流量大、寿命长、维修方便。主要用于石油、化工、日化、食品、制药、涂料、油漆、建材等行业。

## ncb系列转子泵技术参数

## ncb系列转子泵安装、调试及维修

### 1.安装

1.1通常应尽可能把泵安装在紧靠供应液体最近的地方，在现场，泵最好安装在供应液体的下方。

1.2泵的安装场所，应便于检查、维护和修理。对于大型泵，要求场地在泵和底座不拆卸时，能抽出转子和轴。

1.3每台泵必须有一个良好的基础，该基础应该使泵安装牢固，并能承担可能遭遇到的应力和震动的任何结构。

1.4在开始配置和安装管道系统前必须考虑以下几点：

a绝对不要使用比泵出入口尺寸小的管道。

b管子安装和使用前，必须确保管子内壁清净。

c不能用泵来支撑管道，管道重量必须由吊钩、支架等承担。

d所有管道系统的接头应紧密，管道密封胶或四氟乙烯带将帮助确保螺丝接头密封。吸入管道的泄露可能导致泵产生噪声以及降低质量。

### 2.调试

2.1开车前转动泵轴，确保能自由转动。

2.2轻点电动机，确保转动方向正确。

2.3检验吸入管道：确保联接牢固可靠，阀门都开启。

2.4填料密封：松开填料压盖螺母，泵运转后，调整压盖以减少泄漏，允许有少许渗漏，保持其冷却和润滑。

2.5开车后1分钟内无液体输出，停车检修，绝不允许超过2分钟，否则泵将损坏。

### 3.维护

3.1润滑：每运行500小时或60天以后，各润滑部位全部加油。如运行繁重，周期缩短

3.2长期运行，由于磨损，泵盖与齿轮之间的间隙可能增加，应调整间隙。

(1) 其中ncb6/0.5、ncb16/0.5可采用调节泵座压紧螺母的方法调整。

(2) ncb18/0.7、ncb60/0.5可采用减小泵盖与泵体之间纸垫的方式调整间隙。

3.3如果泵长期停用或储存，应将泵体内污物排净。

3.4拆卸泵前，必须将泵内输送介质排放并冲洗干净，拆卸时，注意泵盖中的从动轮从轴上滑下，避免砸伤人和损伤零件。

## ncb系列转子泵可能出现的故障及原因

产品价格请咨询客服确认

本产品的类型是内转子泵，品牌是巨兴，型号是NCB-30/0.5，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是卫生，用途是管道泵，输送介质是高粘度介质，泵轴位置是卧式，流量是30（m<sup>3</sup>/h），扬程是50（m），转速是520（rpm），吸入口径是80（mm），排出口径是80（mm），效率是61，输出流量是30，重量是330（kg），电压是380（V），功率是15（kw）