

304不锈钢过滤机，DQF-400-38机械过滤机

产品名称	304不锈钢过滤机，DQF-400-38机械过滤机
公司名称	上海盾旗过滤设备有限公司
价格	64000.00/个
规格参数	品牌:盾旗 型号:DQF-400-38 原理:加压过滤
公司地址	上海市奉贤区青港工业区上塑路1569号
联系电话	021-60518570 60518571 13671827929

产品详情

不锈钢机械过滤器图片：

不锈钢机械过滤器简介：

不锈钢板框式过滤器为不锈钢多层板框压滤机，适用于浓度50%以下粘度较低，含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯，灭菌、澄清等精滤、脱活性炭、除微粒、半精滤的要求，直接选用微孔滤膜，经微孔薄膜过滤器过滤达到无菌过滤。

不锈钢机械过滤器工作原理：

悬浮液用泵送入小小滤机每个封闭的滤室，在压力作用下，滤液透过滤层及滤膜或其它滤材，经膜出液口排出，滤渣则留在滤框内形成滤饼，从而达到固液分离的目的。

不锈钢机械过滤器产品特点：

1、采用凸点式滤板，增大了导水截面积，减少了液体过滤，流通阻力，使液体任意流向不当死角，保持液体诸性能的稳定,凸点式滤板使滤材(滤膜、滤纸等)不易破损,延长了各种滤材的使用寿命；

2、所有密封部位全部安装了（乳白色硅橡胶密封圈，无毒耐高温）无渗漏，即在滤框的正反面，进出口双折式卡环等密封部位都安装了圆形密封圈；

3、输入管部位由双折式卡环联接紧固密封，拆卸清洗方便；

4、本机可根据被滤液体的不同生产工艺（初滤、半精滤、精滤）要求，更换不同滤材，用户可根据生产流量大小，相应减少或增加滤框材料；

5、滤器工作时，压紧密封圈，料液无损耗，液体澄清度好，除菌选用微孔膜滤、除菌效果尤佳。

不锈钢机械过滤器技术参数：

型号	层数	过滤面积	滤材尺寸 (μm)	过滤介质 (μm)	过滤压力 (m pa)	水流量 (t/h)	电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
dqcr-100	10	0.078	100	0.8	0.15	0.8	0.55	600*300*
dqcr-150	10	0.17	150	0.8	0.15	1.5	0.75	650*380*
dqcr-200	10	0.34	200	0.8	0.15	2	1.1	650*400*
dqcr-300	10	0.7	300	0.8	0.15	4	1.1	700*500*
dqcr-400	10	1.25	400	0.8	0.15	6	1.1	900*600*
dqcr-400	16	2	400	0.8	0.15	9	1.5	1000*600*
dqcr-400	20	2.5	400	0.8	0.2	10	1.5	1100*600*
dqcr-400	32	4	400	0.8	0.3	13	2.2	1320*600*
dqf-200	10	0.4	200*200	0.8	0.15	3	1.1	650*380*
dqf-300	10	0.9	300*300	0.8	0.15	6	1.1	700*500*
dqf-400	10	2	400*400	0.8	0.15	10	1.5	900*600*
dqf-400	20	3	400*400	0.8	0.15	12	1.2	1100*600*
dqf-400	26	4	400*400	0.8	0.2	15	2.2	1150*600*
dqf-400	32	5	400*400	0.8	0.5	18	2.2	1200*600*
dqf-400	38	6	400*400	0.8	0.3	21	2.2	1300*600*
dqf-400	44	7	400*400	0.8	0.3	23	3.0	1350*600*

不锈钢机械过滤器应用范围：

本机应用于制药、食品、饮料、水处理、酿造、石油、化工、防腐蚀、环保等行业，是各类液体进行过滤、澄清、提纯、除菌处理的最新设备。

主营产品:

我公司产品有袋式过滤器、滤芯过滤器、y型过滤器、全自动过滤器、机械过滤器、pe/pa管过滤器、不锈钢多层板框过滤器、棉饼过滤机、硅藻土过滤机、压滤机、板框压滤机、厢式压滤机、带式压滤机、隔膜压滤机、自动拉板压滤机、铸铁压滤机、自动压滤机、不锈钢带式浓缩一体机、自动泡药机、三足式离心机等。

联系方式:

联系人：贾昱阳

联系电话：021-57560045 手机：18101697001

传真号码：021-57567357

腾讯qq：535637234

阿里旺旺：

联系地址：上海市奉贤区青村镇上塑路1569号

本产品的品牌是盾旗，型号是DQF-400-38，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是板框式，性能是精密过滤,高效过滤，适用对象是水，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，滤料类型是304不锈钢，过滤器类型是板框式，主体材质是不锈钢，适用范围是化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，有效过滤面积是6（m²），外形尺寸是1300*600*1000（mm），规格是DQF-400-38