

# 在线污泥浓度计 SC-9608

产品名称	在线污泥浓度计 SC-9608
公司名称	盐城澳鼎仪器制造有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:进口 型号:SC-9608
公司地址	盐城市城南新村四区2号楼105室
联系电话	13961999483 17768204488

## 产品详情

### 中文在线污泥浓度计简介

sc-9608型污泥浓度计是盐城澳鼎仪器制造有限公司与日本奥泰斯公司合作生产的专门用于污泥浓度测试的专业仪表，测量稳定可靠。基本零维护，深得用户青睐。

#### 特点：

一． 传感器：1.采用原装进口污泥浓度传感器，能保证污泥浓度测量的准确、稳定可靠。传感器具有自动清洁和自维护报警提醒功能，大大减少用户的维护成本和工作量。2.传感器使用抗磨损的蓝宝石玻璃，可以在较为恶劣的环境中使用而不被磨损。3.由于传感器采用世界上独特的180°透射光测量法，使得传感器适用于任何安装场所。抗光线等其他干扰能力强，对安装环境几乎没有要求。

二． 二次仪表：采用144mm×144mm户外防水型设计安装极为方便。采用大屏幕点阵液晶显示，各项参数及历史曲线同屏中文显示，用户一目了然，即使无说明书亦可操作使用。

三． 具有稳定的4-20ma电流输出，电流输出对应的浊度值可任意程序设定。有两组on/off输出，高低点报警输出及迟滞量可任意设定，高低报警不但具有输出功能而且可在显示屏上直观的显示出来。485信号输出给用户带来了更多的方便选择。

四． 历史数据查询：能够直观反映测量数值并把数值趋势曲线显示在屏幕上。同时在不断电的情况下能查询当天的测量数值。

五． 操作界面清晰简单明了，真正的多参数同屏显示。

#### 规格：

量程：0.0 ~ 50000mg/l

分辨率：1mg/l

精确度：3% ± 1digit

校正模式：两点校正

模拟输出：隔离式4 ~ 20ma输出可程序设定

清洗维护：定期或任意时间手动清洗

工作温度：0 ~ 40

电源：220vac ± 10%,50/60hz

防护等级：ip65

仪表尺寸：144mm × 144mm × 95mm

安装开孔尺寸：138.5mm × 138.5mm

重量：1.1kg

本产品的加工定制是是，品牌是进口，型号是SC-9608，类型是污泥浓度计，显示方式是大屏幕液晶，分辨率是0.01，电源电压是220（V），环境温度是0-50（ ）