

油浸式配电变压器厂家直销S11-200kVA，质优价廉，三年质保

产品名称	油浸式配电变压器厂家直销S11-200kVA，质优价廉，三年质保
公司名称	武汉天仕达电气有限公司
价格	20600.00/个
规格参数	电压比:10-0.4 电源相数:三相 额定功率:2000kVA
公司地址	武汉市东西湖区团结街619号
联系电话	027-83259813 13667229733

产品详情

选购配电变压器，天仕达电气提醒您，只有全新硅钢片、纯铜线圈的变压器才能凸现损耗少、噪音低、抗短路、过载能力强、使用寿命长的优势，如果选择非知名品牌厂家，追求价格低，不少厂家诚信缺失，以铝代铜，在外观上只有专业人士才能查觉一二，因为通过设计、暂时是能够满足国家标准的，还有不少企业唯利是图，钻边远地区不检验测量的空子，9型的产品铭牌上标上11型价格，让用户蒙受空载损耗电费的损失。类似情形，多数可能只有在出现严重质量事故的时候，吊芯检查的时才能发现，请用户购买时务必谨慎。

天仕达电气董事长钟先生承诺“诚信经营、假一罚十”，并可写在合同上，186-0718-3252刘工

产品介绍

油浸式变压配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一，它将10（6）kv或35kv网络电压降至用户使用的230/400v母线电压。此类产品适用于交流50（60）hz，三相最大额定容量2500kva（单相最大额定容量833kva，一般不推荐使用单相变压器），可在户内（外）使用，容量在315kva及以下时可安装在杆上，环境温度不高于40℃，不低于-25℃，最高日平均温度30℃，最高年平均温度20℃，相对湿度不超过90%（环境温度25℃），海拔高度不超过1000m。若与上述使用条件不符时，应按gb 6450-86的有关规定，作适当的定额调整。

型号释义

性能特点

- 1、无储油柜、高度比同类产品低。
- 2、全密封变压器与带储油柜的变压器器身完

全一样，因此可以对应不同设计型号变压器系列，供用户选择。

3、变压器密封时，采用真空注油工艺，完全去除了变压器中的潮气。密封后变压器油不与空气接触，有效的防止氧气和水分浸入变压器而导致绝缘性能下降（绝缘材料和油老化），因此不必定期进行油样试验。

4、变压器高低压引线，器身等紧固部分都带自锁防松螺母，采取了不吊芯结构，器身与油箱紧密配合，能承受运输震动与颠簸。

5、油箱有波纹油箱和膨胀式散热器油箱两种形式供选择，波纹片与膨胀式散热器不但具有冷却功能而且还具有“呼吸”功能，波纹片与膨胀式散热器的弹性可补偿因温度变化而引起的油体积变化。

6、密封形式：分为焊接式与可卸式两种供选择。焊接式 - 箱沿与盖在全部试验合格后焊死。可卸式 - 采用密封胶条与螺旋紧固密封箱沿与盖。

7、箱盖装有高于高压套管油位的杆状油表或杆状注油塞。

8、维护费用仅为一般型的20%，在正常寿命期内不需换油，提高了电网运行的安全性与可靠性。

9、保护装置：压力释放阀 - 当变压器超载或故障引起油箱内部压力达到35kpa时，压力释放阀便动作，可靠的释放压力，而当压力减小到正常值时又恢复原状，保证了变压器运行。

测温装置 - 30 ~ 800kva变压器的箱盖上配有直式温度计座。1000kva及以上变压器装有信号温度计。变压器顶层油温由温度计测出。

技术参数

本产品的电压比是10-0.4，电源相数是三相，额定功率是2000kVA，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是天仕达，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是0.99，型号是S11-M-200/10-0.4