

12V 人体微波感应开关TR-D802

产品名称	12V 人体微波感应开关TR-D802
公司名称	深圳市腾日智能科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:Microsensor 型号:TR-802 工作电压:220 (V)
公司地址	深圳市宝安区龙华镇大浪金恒瑞物业工业园8栋2楼
联系电话	86-075582664119/82664110 13691927330

产品详情

产品介绍

产品信息名称：人体微波感应开关 品牌：microsensor 货号：tr-d802 颜色：白色 产品特点tr-d802微波感应器为主动式传感器，hf感应器发射高频电磁波（5.8ghz）并接收他们的回波，此感应器控制测回波内的变化可以探测范围内的微波移动。然后微处理器触发“点亮灯”的指令。信号可以透过门、玻璃、及薄的墙壁都可以被探测到。

产品实拍图

技术参数

技术参数

工作电压：220-240v 50-60hz

负载功率：300w (感性负载) /800w (阻性负载)

接口：4芯可插拔端口(n, l,k1,k2) , 1.5 mm²电缆

传感器:

检测原理：微波运动检测

安装方式：室内，墙壁或吸顶安装

hf系统：5.8ghz+/- 75 mhz cw电波，ism波段

发射功率：<10mw

探测角度：360° , 160°

运动检测：0.3 .., 3 m/s (1 ... 10 km/h)

距离：2-10m (半径),可调 (led指示)

工作延时：10秒到30分钟，可调 (led指示)

光控制照度：2~2000lux

电源消耗功率：将近0.9w

工作条件：

工作温度：-10 ... +70 ° c

防护等级：ip 20 (墙壁安装)

尺寸：90x41x39 (mm)

设置说明

0000

0000

接线说明

本产品的品牌是Microsensor，型号是TR-802，工作电压是220（V），感应范围是8，适用范围是照明行业，产品认证是ce，加工定制是否，规格是拨码，探测角度是360