

广州连杆式浮球液位开关 防爆液位变送器

产品名称	广州连杆式浮球液位开关 防爆液位变送器
公司名称	广州市磐威电子科技有限公司
价格	198.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:磐威 型号:WSL-Q
公司地址	中国 广东 广州市 广州市天河区
联系电话	86-02082161588 13610126606

产品详情

液位开关

a、智能型液位开关

智能型简易液位开关是我司新开发设计的软缆式智能型液位开关，简易型液位开关wsl - I01j适用于民用水池水箱、楼层消防水池水箱、水塔及移动式液体容器等液位自动控制领域。

防腐耐高温型液位开关wsl - I01f适用于食品、石油、化工、水处理等行业的高温水池水箱、水塔、移动式液体容器等液位自动控制领域。也可用于大型化工储罐的液位控制可代替专统的浮球式等液位开。

直杆智能型液位开关 简易型液位开关wsl - I01j 防腐耐高温型液位开关wsl - I01f

wsl - q01o

产品功能特性：

超大量程（达200米）；

具有声光报警功能；

远传输出继电器信号；

安装维护简便；

软缆式运输方便；

吊挂式安装，可任意移动；

控制点数多/可调；

设计小巧；

性价比高；

防腐耐高温；

内置电池、节能设计（可用大于6个月）；

环保等。。。。。

性能指标：

检测范围：0.1~200m

精 度：0.2级、0.5级

承压范围：-0.1mpa~32mpa

探极耐温：-50~1000

环境温度：-20~60

储存温度：-55 ~ +125

输出信号：继电器开关信号、4~20ma、4~20ma

叠加hart通讯、485通讯、can总线通讯等

供电电压：5~28vdc（可用内置电池）

固定方式：吊挂式安装，螺纹安装，法兰安装，等等，也可按要求定制。

接湿材质：塑胶管、304/316不锈钢、全四氟等

防爆等级：本安exia bt4

防护等级：ip65

b、浮球液位开关

p.p系列

nbr系列

不锈钢侧装系列

全不锈钢系列

注：客户根据相应工况选定具体参数，我司可提供咨询并定制。

本产品的加工定制是是，品牌是磐威，型号是WSL-Q，类型是连杆浮球液位开关，测量范围是0~10000，输出电流是2.5；4~20mA（mA），测量精度是0.5，1.0，工作温度是-30~200（ ），材质是金属，PP，电源电压是24VDC，220VAC