

日本进口轴承用波形弹簧 标准件

产品名称	日本进口轴承用波形弹簧 标准件
公司名称	杭州杰尊贸易有限公司
价格	5.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	上城区高官弄9号318室
联系电话	0571-87049863 13758109587

产品详情

波形弹簧

用于电机等的轴承预紧，与轴承型号相对应的标准系列。

规格	轴承外径	d	d	h	t	适用轴承型号			
bww-624	13	8.8	12.8	1.5	0.15	695		624	633
625	16	12	15	2	0.15			625	634
626	19	12.7	18.1	2.5	0.2	698	607	626	635
608	22	14.5	21	2.4	0.2	6900	608	627	636
629	26	19.5	24.8	3.2	0.2		6000	629	637
6001	28	20.9	26.9	3	0.25	6902	6001		638
6200	30	22	28.5	4.1	0.25	6903		6200	639
6201	32	23.5	30.5	4	0.25		6002	6201	
6202	35	26.4	33.9	3.5	0.3		6003	6202	6300
6203	40	29.8	38.3	5	0.3			6203	
6302	42	30.1	40.6	4.5	0.3	6905	6004		6302
6303	47	33.7	45.5	5	0.3	6906	6005	6204	6303
6304	52	38.5	50	7.2	0.3			6205	6304
6305	62	47.2	60.2	6.5	0.4	6908	6007	6206	6305
6306	72	55	70.5	7	0.45	6910		6207	6306
6307	80	61.5	77.8	8.5	0.45	6911	6010	6208	6307

6308	90	69	88.5	7	0.6	6913	6011	6210	6308	
6309	100	79.3	98.8	6.5	0.7	6914	6013	6211	6309	
6310	110	88.9	108.9	8	0.8	6916	6014	6212	6310	
6311	120	95.8	118.9	8.5	0.8	6917		6213	6311	
6312	130	108.3	128.3	11	0.8	6919	6017	6215	6312	
6313	140	112.4	138.4	11	0.8	6920	6018	6216	6313	
材质：弹簧钢 硬度hrc40-50 表面处理：磷化										
注意：	1, d内接圆直径, d为外接圆直径；									
	2, h为平行2平面之间压缩到3个波峰接触时的高度。									

联系我们：

本公司致力于销售原装进口日本精密零部件，主要产品有碟形弹簧、各种防松螺母、轴承预紧用碟形弹簧片、碟簧防松垫圈、各种卡簧挡圈、波形弹簧、耐腐蚀·耐高温·的特殊螺旋弹簧、各种压力开关产品等。产品服务涵盖机床、汽车、铁道、工程机械、电梯、动力传动、运输传送、电子、电力、钢铁冶金、铸造机械、纺织机械、木工机械、阀门、轴承、液压、工具、桥梁建设等广泛领域。我们本着"平等互助、沟通交流、诚信合作、共同发展"的原则，秉承：业务不分大小、客户不分远近、以诚相待，自始至终热忱欢迎各新老客户莅临指导。

联系人：程小姐电话：0571-87049863 传真：0571-56535137 e-mail:jaina@jaina-hz.com 网址：www.jaina-hz.com

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是BWW，品牌是OCHIAI，用途是多种用途，材质是弹簧钢，高度是0.3（mm），工作形式是压缩，形状是片弹簧，表面处理是磷化，型号是BWW轴承用