

佰利BL-FB060易燃液体存储柜60加仑防爆柜

产品名称	佰利BL-FB060易燃液体存储柜60加仑防爆柜
公司名称	佰利工业设备（深圳）有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	类型:防火柜 品牌:佰利 设备名称:防火安全柜
公司地址	深圳市宝安区松岗街道朗下第三工业区18号二楼
联系电话	13641415269 13827469419

产品详情

佰利工业防爆柜产品详情

产品学名：防火安全柜

产品化名：防爆柜、防火柜、安全柜、化学品存放柜。

规格：60加仑（h1650*l860*d860mm）备注：1加仑=3.78升

材质：冷轧钢板镀锌结构外喷环氧树脂漆

厂家：佰利工业设备（深圳）有限公司

工业安全柜（防爆柜、安全柜、防火柜）安全标识说明：

黄色安全标识：适用于易燃品储存，

红色安全标识：适用于可燃品储存，

蓝色安全标识：适用于腐蚀品储存。

当今工业面对越来越多的危险易燃品，它的安全处理和储存是成为急需解决的问题。易燃液体储存完全依照《osha》标准进行设计及《制造国际工业安全最高认证等级fm认证》打开fm认证系列防火柜在右门上张贴有国际fm认证（菱形fm approved）的标签，每款认证过的柜都有独立的一份证书菱形（fm approveds）与企业编号。专业用于存储4至90加仑国际标准易燃品。独特的双层钢板设计及防爆功能确保您储存物的安全。柜身内部配备可调层板，便于存放酒精等易燃物品，提高空间利用率。

1、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全 2、有组织，有条理地分开各类危险液体 3、就近存放溶剂提高您的工作效率 4、三点联动锁加强安全性（除厂家配备锁使用者还可加装一把锁）

各种不同尺寸的防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机溶剂，省去您往返危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方，小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。高性能的安全柜通过欧盟ce权威认证，达到osha标准（美国职业安全健康管理局），符合nfpa（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm，内填特种防火材料（防火棉），防火性能更为卓越。

采用优质1.2mm冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。

柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。【备注】产品有红（红色指示可燃液体）、黄（黄色指示易燃液体）、蓝（蓝色指示弱腐蚀性液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险 如果存放的是osha 1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品，存储设备建议采用基于美国防火协会第30条规定（nfpa 30）或者统一火灾法规79条（ufc 79）的规范所设计的防火安全柜。

佰利工业设备（深圳）有限公司60加仑防爆柜：

层板：二块层板；

材质：柜体由双层优质冷轧钢板做成，层板为优质镀锌层板做成；

涂层：磷酸钝化处理，环氧树脂烤漆

规格：双门，手动，三点联动式门锁；

配件：专业规范的警示标签显而易见，装设有防闭火装置的双透气孔，独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，柜子内外都喷涂有环氧树脂漆，严格按照osha规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线（已配一条），钥匙两个。

1.产品保修一年，请妥善保管产品说明书及合格证。

2.下列情况不属于免费保修范围（修理后略收成本费）。

a.用户遗失钥匙或折断钥匙。

b.用户不会正确使用柜子而损坏某部分的部件。

c.用户提货离开柜台或仓库后，外表油漆的损坏。

本司郑重承诺：bailigy工业安全柜全面实行三包政策：一包送货，二包过安全检查，三即售出日起一年保修！

本产品的类型是防火柜，品牌是佰利，设备名称是防火安全柜，材质是钢，型号是bl-fb060，用途是化学品储存，规格是h1650*l860*w860mm，生产厂家是佰利工业设备（深圳）有限公司，产地是深圳