

ES008钳形尖嘴漏电流传感器

产品名称	ES008钳形尖嘴漏电流传感器
公司名称	广州征能电子科技有限公司
价格	160.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 180.00 加工定制:是 类型:数字式电流测量仪表
公司地址	广东广州市白云区白云区太和镇宝树路15号 广东广州市白云区白云区太和镇长新路14号
联系电话	020-36544171 13802775930

产品详情

一、特性

es008钳形电流传感器是一种高精度交流电流变换器，采用夹钳形结构设计，使用时可快速、容易的自由取放，小巧的体积更易于携带、使用上更加方便。适用于交流电流、漏电流、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等检测。

es008它可配合多种测量仪器，如：电能表现场校验仪、多功能电能表、示波器、数字万用表、电缆识别仪、电缆故障检测仪、双钳式接地电阻测试仪、双钳式相位伏安表、三相数字相位伏安表等，可在不断电的状态下，对多种电参量进行测量和比对。广泛用于变电站、发电厂、工矿企业以及检测站、电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。

二、技术规格

特点	便携式的ct夹钳形结构、使用安全、方便
----	---------------------

钳口尺寸	7.5mm
量程	ac 0 ~ 30a
分辨率	ac 0.01ma
精度	$\pm 0.2\%fs(50hz/60hz ; 23 \pm 2)$
相位误差	$2^{\circ} (50hz/60hz ; 23 \pm 2)$
匝比	2500:1(选购2000 : 1 ; 1000 : 1)
参考负载	rl : 0 ~ 300ma 100 ; 0 ~ 3a 10 ; 0 ~ 30a 5
外形尺寸	长42mm × 厚20mm × 高137mm
输出接口	3.5mm音频插头
输出线长	2m
质量	180g
输出方式	电流感应输出
外壳材料	abs 树脂 , 阻燃等级94v0
线路电压	在600vac (绝缘导线) 30vac (裸露导线) 测试
工作温度	-25 ° c to +55 ° c
绝缘电阻	100 m @ 500vdc
介质强度	ac3700v/rms (铁心与外壳之间)

电流频率	45hz ~ 65hz(被测电流频率)
频率特性	10hz ~ 100khz