

# MGS425R型高压磁翻板液位计

产品名称	MGS425R型高压磁翻板液位计
公司名称	辽阳科林仪表有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科林仪表 型号:MGS425R-18
公司地址	中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号
联系电话	0419- 2123857/2130614 0419-2123857

## 产品详情

### 概述

mgs系列普通型磁浮子液位计是指不带任何辅加功能(如伴热、防霜等)的液位计,也是我公司磁浮子液位计系列产品中最普通、最常用的液位计类型。主要用于测量高、中、低压容器中介质的液位或界位。如在该仪表上配套安装液位报警开关和远传变送器可实现远距离控制、自动检测和记录。

### 主要技术参数

操作压力: 32.0mpa 操作温度: 0~450

测量范围: 300~6000mm(也可根据用户需要制作超长的液位计,特长的由于运输不便可分段制作。)

介质密度: 0.45~2.0g/cm<sup>3</sup> (测量界位) 介质密度差: 0.15g/cm<sup>3</sup> 精度: ±10mm

连接法兰标准: hg/t20592-2009

dn20或由用户指定(可根据用户要求制作国内外如: gb、hgi、ansi、sh、din、jsi等各种标准法兰)

### 使用条件

型号	结构类型	适用条件			接液 材质	安
		操作温度	操作压力 mpa	介质密度 g/cm <sup>3</sup>		

mgs121r-21	低压普通型	0 ~ 450	2.5	0.45 ~ 2.0	不锈钢	侧侧
mgs125r-21	中压普通型	0 ~ 450	4.0	0.45 ~ 2.0	不锈钢	侧侧
mgs425r-18	高压普通型	0 ~ 450	32.0	0.6 ~ 2.0	不锈钢	侧侧

## 订货须知

测量范围（中心距、可视长）、介质名称、介质比重、工作压力、介质温度、法兰标准（口径、压力）、接液材质。

本产品的加工定制是是，品牌是科林，型号是mgs425r-18，测量范围是 6000，测量精度是  $\pm 10$ ，测量管材质是不锈钢等，适用范围是广泛应用于石油化工等工业部门，适用于腐蚀性介质、从低温到高温、从真空到高压等领域，测量带压或敞口容器