

# WTZ电接点压力式温度计WTZ-288电接点温度计WTZ-288Q技术、规格

产品名称	WTZ电接点压力式温度计WTZ-288电接点温度计WTZ-288Q技术、规格
公司名称	蓝田县恒远水电设备有限公司
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒远 型号:WTZ-288
公司地址	陕西省西安市灞桥区产河南路
联系电话	86-02983337934 13488189052

## 产品详情

wtz电接点压力式温度计wtz-288电接点温度计wtz-288q技术、规格压力式电接点温度计用于较远距离的液体或气体的温度测量，并在工作温度达到和超过定值时，发出电讯号，该仪表也可用温度调节系统的电路接触开关测量范围 -20 ~ 60、0 ~ 50、0 ~ 100、20 ~ 120、60 ~ 160 精确等级 1.5

安装螺纹 m27x2 尾长 (m) 3-20m (不锈钢防腐型3-10m) 接点功率 10va压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用的介质温度，若介质有腐蚀作用应选用防腐型。压力式温度计广泛应用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。防腐型采用全不锈钢材料，适用于中性腐蚀的液体和气体介质的温度测量主要技术指标

型号	功能	表盘直径mm	视向	表壳材料
wtz-288wtq-288	指示式	100	径向 (挂装式)	胶木

## 测量范围

测量范围	wtz-288.wtq-288	-20~60;0~100;20~120;60~160;40~60;0~50;0~120;0~200 ; 0~250;0~300;0~400;0~500;0~600		
温包插入深度	150~280 (尾长12m) 200~300 (尾长 > 12m)			
温包材料	8, 10, 13, 14铜管, 8, 10, 13, 14不锈钢管			
毛细管材料	铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管			
安装方式	wtz-288	m27*2可动外螺纹	材料铜, 铁, 不锈钢	
	wtq-288	m33*2可动外螺纹		
尾长	1m~20m > 20m特殊加工			
技术参数	精度等级1.5/2.5触头容量: 220v/1a (无感负载10va)			
安装孔尺寸	4 - 118mm 6 - 158mm			

本产品的加工定制是是，品牌是恒远，型号是WTZ-288，类型是电接点压力式温度计，测量范围是0-300

( )，精度等级是0.2，公称直径是0-150 ( mm )，尾部长度是0-200 ( mm )，规格是WTZ-288，WTZ-288是WTZ-288Q