

定做链板式排屑器 螺旋式/磁性/刮板式数控机床排屑机

产品名称	定做链板式排屑器 螺旋式/磁性/刮板式数控机床排屑机
公司名称	沧州辉腾管道装备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:链板式排屑机 品牌:辉腾
公司地址	河北省盐山县正港路
联系电话	0317-6398800 18631707920

产品详情

机床排屑机，体积小、效能高；为cnc，nc及产业机械最适之搭配机型。链钣宽度多元化，提供了绝佳的搭配弹性及有效的应用。一体成型的链钣组合，强度高、配合精准、动作稳定安静。紧密的凸点设计，可有效防止碎屑附着，增加除屑能力。扭力限制设定，有效降低操作不当所造成之损害

广泛应用在机床与自动线上（不适用大于100mm长卷切屑和团状切屑，及活塞环加工使用的球墨铸铁），也是水、油冷却加工机床冷却液处理系统中分离铁磁材料切屑的重要排屑装置，尤其以处理铸铁碎屑、铁屑及齿轮机床落屑效果最佳。

产品分类

链板式排屑机主要用于收集和输送各种卷状、团状、块状切屑，以及磁性排屑器不能解决的铜屑、铝屑、不锈钢屑、碳块、尼龙等材料，广泛应用于各类数控机床加工中心组合机床和柔性生产线，也可作为冲压，冷墩机床小型零件的输送装置，应用到卫生，食品生产输送上起到改善操作环境减轻劳动强度，提高整机自动化程度的作用，链板可根据用户要求制做不锈钢及冷轧板两种。

磁性辊式排屑机是利用磁辊的转动，将切屑逐级在每个磁辊间传递，以达到输送切屑的目的。该机是在磁性排屑器的基础上研制的。它弥补了磁性排屑机在某些使用方面性能和结构上的不足。适用于湿式加工中粉状切屑的输送，更适用于切屑和切削液中含有较多油污状态下的排屑。

刮板排屑装置的输送速度选择范围广，工作效率高，有效排屑宽度多样化，可提供充足的选用范围，如数控机床，加工中心，磨床和自动线。在处理磨削加工中的金属砂粒、磨粒，以及汽车行业中的铝屑效果比较好，刮板两边装有特制链条，刮屑板的高度及分布间距可随机设计，因而传动平稳，结构紧凑，强度高。并可根据用户需要加钢网反冲、刮屑器、涡流分离器、油水分离器等形成综合过滤系统提高产品表面加工精度，节约冷却液，降低工人劳动强度，是一种应用比较广泛的机床辅助装置。

螺旋式排屑装置通过减速机驱动带有螺旋叶的旋转轴推动物料向前（向后），集中在出料口，落入指定位置，该机结构紧凑，占用空间小，安装使用方便，传动环节少，故障率极低，尤其适用于排屑空间狭小，其他排屑形式不易安装的机床。

主要有以下四种形式：1有旋转轴，集屑槽；2有旋转轴，无集屑槽；3无旋转轴，有集屑槽；4无芯，无集屑槽，并可以与其他排屑装置组合起来使用。

买家须知

（包装）：根据买家选购商品的种类、数量可选择木箱、纸箱、编织袋等包装及选择的运输方式。

（关于运费）：产品批量10件以上卖家负担运费；小于10件由买家负担快递费用，或者根据所需产品双方议定运费负担形式。我厂常用快递名称：“圆通快递”、“韵达快递”、“申通快递”、“中通快递”“海航天天快递”；物流公司为：“佳吉物流”、“德邦物流”因为货运到达地与承运公司不一样也会导致不同运费，因此所标运费仅供参考。

（运输方式）：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如佳吉或者德邦）等。

（发货时限）：现货产品保证在订单提交后第二天开始算三日内发货（一般均尽力当日发货）；订做产品根据产品数量商定具体发货时间。

（售后服务）：我公司有专业售后服务人员为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修资料后24小时内，做出需要上门维修的维修人员出发上车，可以返厂维修的做出返厂决定。

（备注）：商铺内所有商品均支持支付宝交易，必须本人签收如果他人代收请告知其本宝贝详情描述及需承担本人签收的相应责任。所有照片均实物或同类商品拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。

店内定做产品：

- 1、在买家付款至支付宝后不能申请退款。
- 2、如符合定做数据（数据存在正常误差）的产品概不退换。
- 3、店主会精心包装，如出现包装破损，请签收时验货及其数量，一旦出现货物损坏或货物及数量与快递

单不符，请当着快递员的面打电话给店主,并且和快递公司登记书面情况，然后把损坏物品、缺少物品包装的照片传给卖家，进行处理。出现上述情况，事后索赔的，店主一律不承担责任!买家不能因此给卖家中评和差评。买家签收货物即为确认产品质量合格。订做产品只要符合订做数据、标准产品只要符合产品功能描述卖家不接受其它原因给予的中、差评。

我们的宗旨是：以“诚信为本、客户至上”为原则，以最好的质量，最低的价格，最完善的售后服务，来答谢新老客户。我们真诚希望与您建立长期的合作关系，互惠互利，共同发展!

本产品的加工定制是是，类型是链板式排屑机，品牌是辉腾，尺寸是100~2000（cm），重量是1000kg，主机功率是1/4Hp（0,2kw）1/165，材质是不锈钢，传送能力是1,2-1,4M/min（50/60HZ），传送距离是R2050，P=31,75mm，工作电压是220/380V，工作电流是1A~3A，规格是刮板宽度150及以上,刮板宽度600及以下，链板宽度是31.75/50.8/63.5/101.6，输送仰角是60度