

镀铬光杆光轴活塞杆导柱导套 提供无心磨床对外加工

产品名称	镀铬光杆光轴活塞杆导柱导套 提供无心磨床对外加工
公司名称	南京锐亦兢自动化设备有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:锐亦兢 直径:100 (mm) 适用机床:皆可
公司地址	南京市栖霞区尧化街道翠林山庄门面房19-71
联系电话	025-86522100 15905190243

产品详情

我司（南京锐亦兢自动化设备有限公司）专业生产直线光轴，空心轴，镀铬棒，镜面轴，

公司设备齐全，可对外提供无心磨床加工，车床加工，铣床加工，10米外圆磨床加工，12米车床加工。

直线光轴

其种类包括有，普通直线光轴，镀铬直线光轴，镀铬直线软轴，不锈钢直线轴，镀铬空心轴。1,普通直线光轴（sf）：由于普通直线光轴与直线轴承点面对面接触所以对普通直线光轴的表面硬度要求很高，因此材料以及热处理方法很重要。材质：suj2（相当）国标gcr15.硬度：hrc602硬化层深度：0.8-3mm表面粗糙度：ra0.10m-ra0.35m直线度：70m/1000mm以下轴外径公差g62,镀铬直线光轴（sfc）：镀铬直线光轴是在普通直线光轴的基础上镀了一层硬铬，可适用于易长锈的环境或不好的环境此轴大量应用于工业机器人，自动滑移系统装置的运动部分。材质：suj2（相当）国标gcr15.硬度：hrc602硬化层深度：0.8-3mm表面粗糙度：ra0.10m-ra0.35m直线度：70m/1000mm以下镀铬层厚度：3m-5m.轴外径公差g63,镀铬直线软轴(rsfc)：镀铬直线软轴由于其镀铬层较厚可直接用于精密活塞杆和一些于自润滑轴承的配合。由于其硬度比较适中在很多领域上都有所应用。材质：45#或40cr或2cr13硬度：hb220-260硬化层深度：0.8-3mm直线度：0.15mm/1000mm以下镀铬层厚度：0.02-0.05mm4,不锈钢直线轴：不锈钢直线轴具有高抗腐蚀性、高强度和耐磨性以保持其高效的运行性能。因此，可以被应用在容易发生氧化的场合，如水，化学药品，蒸汽，海水等。材质：sus404c，sus304硬度：hrc602硬化层深度：0.8-3mm表面粗糙度：ra0.10m-ra0.35m直线度：70m/1000mm以下镀铬层厚度：3m-5m.轴外径公差g65,镀铬空心轴：镀铬空心轴由于其空心结构上的特点，空心轴在很大程度上减轻了重量，并简化了结构，其内部适合于穿入测量电线，压缩空气，加入润滑油，或者用于机械人手臂。

联系电话：025-86522100许先生13951027871 丁先生15905190243 传真025-52306550

本产品的品牌是锐亦兢，直径是100（mm），适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是