

# 电磁水处理器，反冲排污过滤器，过滤设备

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 电磁水处理器，反冲排污过滤器，过滤设备         |
| 公司名称 | 济南泽宇机电设备有限公司                |
| 价格   | 4000.00/个                   |
| 规格参数 | 型号:zy250<br>规格:齐全<br>加工定制:是 |
| 公司地址 | 济南市历城区王舍人镇幸福柳工业园区开源路中段      |
| 联系电话 | 0531-66564318 15724169456   |

## 产品详情

### 功能与用途

p型反冲洗排污过滤器适用于各种供水系统、工艺水系统及工业冷却水系统，特别是24小时连续运行的不停机系统，可以滤去水中的各种机械杂质，确保系统设备的安全可靠运行。

### 技术特点

工作温度： 150

工作压力： 1.0mpa

过滤精度范围广：d = 0.5 2.0mm

过滤水量大：该过滤器压力损失小，处理水量大，单台可达2850t/h

使用寿命长：由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成

综合成本低：无需拆卸和更换滤网，使用寿命长达20年

操作简便效率高：无需接旁路，无需修机，过滤反冲效果好

p型自动排污过滤器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢楔形滤网、水流导向阀及排污装置所组成。当过滤器工作时，水流导向阀处于开启状态，水流由入口进入过滤器，经过滤网过滤到出口。当过滤器需要排污时，关闭水流导向阀，打开排污阀，水流经滤网前半段过滤，部分水流由出口流入系统，剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧，经排污口排出，起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系

统可正常运行，无需停机。

水流导向阀的开启机构分手动和电动两种,当采用电动开启机构时,设有时钟控制电控箱，可按设定时间要求实现自动清洗排污,此时排污口装电动球阀、水流导向阀和排污电动球阀实现联动。

## 安装与使用

p型反冲洗排污过滤器宜水平或垂直安装，当垂直安装时，水流方向应该是自上向下；安装时应注意外壳上箭头方向必须与水流方向一致，正常运行时，水流导向阀处于开启状态，当需要排污时，关闭水流导向阀，打开排污阀直至排出水质变清为止，关闭排污阀，开启水流导向阀，即完成排污过程，设备进入正常运行状态。

本产品的型号是zy250，规格是齐全，加工定制是是