

压力传感器 变送器 压力变送器 罗斯蒙特3051

产品名称	压力传感器 变送器 压力变送器 罗斯蒙特3051
公司名称	北京雷萨德仪器仪表有限公司
价格	3900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ROSEATE 型号:3051
公司地址	北京朝阳区芍药居北里
联系电话	010-84619572 13041272386

产品详情

“ 诚信为本，品质为先 ”

是公司的经营信条。

*****温馨提示***

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

2000s 智能压力变送器(表压/绝压变送器)

2000s-表压/绝压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度、压力，然后将其转变成 4 ~ 20mADC Hart电流信号输出。2000s-g/3也可与rst375手持终端或rsm100 modem 相互通信，通过它们进行参数设定、过程监控等。

产品规格

测量范围: 表压 -0.1~60 mpa 或-1~600bar

绝压 0~3000kpa或0 ~ 30bar

输出信号: 2线制，4~20mADC

精度: $\pm 0.075\%$ 若 $t_d > 10$ 则为 $\pm (0.0075 \times t_d)\%$

长期稳定性: $\pm 0.2\% \times \text{span}/1\text{年}$

过载极限: 0.2mpa 70mpa

电源影响: $\pm 0.001\% / 10\text{v}$ (12~42v dc), 可忽略不计

范围影响: $\pm 0.075\% \times \text{span}$

过程接口: npt 1/2内螺纹, 可转成npt 1/2、g1/2以及 m20x1.5的外螺纹、kf16真空接口

电气连接: m20x1.5电缆密封扣, 接线端子适用于0.5~2.5mm²的导线.

本产品是加工定制, 品牌是ROSEATE, 型号是3051, 类型是智能压力变送器, 测量介质是液体、气体、蒸汽, 测量范围是-0.1 ~ 60000Pa (kPa), 精度等级是 $\pm 0.075\%$, 输出信号是4~20 (mA), 防爆等级是ia IICT5 dIICT5, 防护等级是IP67, 电源电压是24 (V), 接口尺寸是M20x1.5的外螺纹 (mm), 电气连接是M20 × 1.5