

调试20吨压力称重传感器维修10吨推压力传感器

产品名称	调试20吨压力称重传感器维修10吨推压力传感器
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	926.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:JGY-61
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

调试20吨压力称重传感器维修10吨推压力传感器

上海楚承电子科技有限公司将使每一位顾客都能体会到全方位的服务，以高素质的服务，高效率的工作为起点，与社会各界携手共进，共创美好未来

称重传感器产品概述

采用螺丝联接，超低平面设计。稳定性好，安装方便；互换性好；高精度、高可靠性,可用于汽车衡、动态轨道衡，料斗秤电子衡器。

相关产品：轮辐式传感器 压力传感器 高精度轮辐式称重传感器

技术参数

额定载荷rated load 0.5t,1t,2t,3t,5t,10t,20t,30t,40t,50t,60t

额定输出rated output $2.0000 \pm 0.001\text{mv/v}$

综合误差total error $\pm 0.02\%f.s$

蠕变creep(30minutes) $\pm 0.02\%f.s$

推荐工作电压recommended excitation voltage 5v ~ 18v(ac or dc)

最大工作电压maximum excitation voltage 24v(ac or dc)

零点平衡zero balance $\pm 1\%f.s$

输入阻抗input impedance 775 ± 5

输出阻抗output impedance 700 ± 2

绝缘阻抗insulation impedance 5000m

安全过载率safe overload 150%f.s

极限过载率ultimate overload 200%f.s

工作温度范围operating temperature range(-30 ~ +70)

温度补偿范围compensated temperature range (-20 ~ +60)

输出温度影响temperature effect on load $\pm 0.02\%f.s/10$

零点温度影响temperature effect on zero $\pm 0.02\%f.s/10$

材质construction 合金钢alloy steel铝合金aluminium

防护等级protection class ip68&ip67

引用标准citation gb/t7551-2008/oiml r60

接线方式mode of connection 输入+:红input+:red 输入-:黑input-:black 输出+:
绿output+:green 输出-:白output-:white

调试20吨压力称重传感器维修10吨推压力传感器

调试20吨压力称重传感器维修10吨推压力传感器

其它产品：小地磅传感器 轮辐式传感器 s型传感器 汽车衡传感器 电子秤传感器

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是JGY-61，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是1，线性度是0.1（%F.S.），迟滞是0.01（%F.S.），重复性是0.2（%F.S.），灵敏度是0.1，漂移是0.1，分辨率是0.02