

1.2厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材

产品名称	1.2厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	11.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:12
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.2厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材

一、卷材的详细介绍与图样查看

1.2厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材是由沥青和SBS，TP，浸泡剂添加剂反应共混合成聚合物改性沥青粘合剂，以制成活性特别添加剂的特殊的防水塑性材料中，其表面层一般情况下，都是覆聚乙烯薄膜（箔或沙）的材料，表面使用有机硅防粘纸为硅氧烷防粘纸，双面胶的胶膜隔离防水膜卷材的底部或侧面是防水层聚合物水泥砂浆粘合剂层，以形成相当简单自粘胶膜防水系统。图样查看

二、对屋面的优势：

- 1.抗渗（TPZ：为0.6MPa，GB：为0.3MPa）
- 2.持久的粘性（超过60分钟，国标：15分钟），一项新的吉尼斯纪录
- 3.耐开裂（拉伸强度超过850N）
- 4，持久性：同寿命的建筑非接触项目
- 5.应用到所有基部表面（混凝土，木材，玻璃，瓷器，泡沫等）
- 6.安装在阴雨天与水环境
- 7.优异的耐腐蚀

8.安装在低温 (TPZ : Min5 ° C , 其他自粘卷材 : 超过15 ° C)

三、1.5厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材标准企业标准

1,拉伸性能 , 拉伸 (N / 50mm) 的 150500最大拉伸伸长率 %

2,保持粘性/分 1560

3,耐热性70 , 2小时没有位移 , 流淌 , 滴落

4,低温柔性/ , -15不开裂

5,抗渗0.3MPa120min防渗0.6MPa120min防渗6膜与膜之间的剥离强度 (牛顿/毫米) 无处理1.0热处理1.07透
气性/张数 28撕裂强度/N 129从水泥砂浆剥离强度 (N /毫米) no1.5

6,从浸泡水泥砂浆剥离强度 (N/毫米) 1.5168H) 张力保留 % 90伸长率保留/% 80低温柔性/ , -1
3不开裂12热稳定性外观无气泡 , 滑 , 流尺寸变化/% 2.0

四、屋面应用 :

1.适用于工业和民用建筑和垃圾场防水的地下工程

2.屋顶 , 地铁 , 隧道 , 防空洞 , 市政建设等水利项目。

五、为什么选择我们的产品即1.2厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材

1, 我们珍视发送给我们的任何问题 , 并确保快速竞争力的报价。如果你选择给我们 , 那么我们产品可以保证质量没有任何问题。

2, 我们把您的订单在我们严密的生产进度 , 以确保您准时的交货时间 , 并尽快为您的订单发货发送发货通知。我们尊重您的反馈您收到商品后。

3, 因为我们在防水行业超过10年的经验 , 我们所有的产品符合国家标准 ! 我们可以保证优良的服务和交货及时 ! 您的订单 , 欢迎随时 !

4, 问 : 根据客户的要求 , 你能生产出的产品 ?

当然 , 我们是专业制造商 , OEM是值得欢迎的

5, 问 : 品质 ?

我们可以为您提供样品进行质量检验。如果你为了我们 , 我们必须保证质量 , 如果一些

6, 质量问题的发生 , 我们可以有补偿的谈判并签署协议 , 我们的售后部将履行职责的协议。

7.如有任何问题 , 请随时与我们联系。我们会给您一个满意的答复在12小时内。

出品人 牛盾徐工