

1.5厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材

产品名称	1.5厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材

一、卷材的详细介绍与图样查看

1.5厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材具有灵活性，蠕变的性能相当的延展性，具有较强的适应基本表面层的变形能力。自我愈合能力，防水层可与基础层是非常紧密粘合。具有较强搭接边，接头可靠性能和基础层粘合相当可靠性。膜与基体层之间，搭接接头可以任意拼接，所以这个产品施工比较方便和安全的应用，而且不会造成环境污染。

Self粘结防水材料可以在潮湿的基层用湿扩施工方法可以应用，采用聚合物的水泥砂浆作为施工的拼接剂量。快速应用和附着力是可靠的。

图片解析

二、范围：

适用于地下室，室内，市政工程和水库，游泳池，地下隧道的防水。也适用于木质之类结构和金属表面结构屋面防水工程。在工业建筑的屋面民事楼和地下室，地下隧道，防水工程都是广泛的得到应用，该系统还适用于木结构屋面和金属结构屋面防水工程。

三、产品和规格：

(1) 根据施工分为前店 (Y)，湿法成网 (W)。

(2) 由主材料防水性 (P类) 划分，基于聚酯轮胎沥青防水膜 (PY类)。

(3) 由单面粘接表面 (S)，双面胶 (D) 中，其中，所述沥青基聚酯轮胎防水卷材 (PY类) 应该是双面胶划分。

(4) 根据上述的防水卷材温度，是可以设置I型和II型的产品。

四，良好的防水性能与卓越的自愈性能

1.1.2厚双面强力交叉膜湿铺防水卷材强大的抗张强度，大延伸率，对收缩尺寸稳定性好，变形能力强，适应开裂能耐低温性能好。SBS施加到低温环境建筑物防水。

2.耐穿刺，断裂强度，耐撕裂性，耐腐蚀性，以及霉菌和耐候性的特性。

3.2.0厚双面强力交叉膜湿铺防水卷材施工方便，圆形操作，接缝可靠的热熔施工。

4.基本要求：底层应平整，清洁，干燥（水分<9%），然后应用层的表面均匀地与沥青油和应用程序被允许至干燥。

5.加热熔融法：用火焰枪或其它工具加热均匀，底部的一层膜，当沥青开始融化并提出以黑色和浅，烤和铺垫和贴膜。

6.检查验收：应用程序，以确保有没有气泡，不脱落，距离等，以确保防水后的生活彻底的检查是必需的将膜垂直。

7.便携与强大的木托盘和倾斜的情况下所覆盖的收缩膜。

五，1.5厚双面强力交叉膜湿铺自粘防水卷材生产基地

出品人 牛盾徐工