

# vaisala温湿度传感器 vaisala总代理

产品名称	vaisala温湿度传感器 vaisala总代理
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:维萨拉 型号:HMD70Y
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

hmd70y hmd70u vaisala温湿度传感器 vaisala总代理 维萨拉代理商

### 概述

精度高、稳定性卓越、反馈迅速，且抗灰尘和多种化学物的维萨拉 humicap®传感器

### 温度补偿设计

兼容维萨拉 humicap® 温湿度手持式仪表hm70

### 保修期2年

70 系列:3线制，可变电电压输出

### 风管安装

仅限rh hmd70u

rh 及 t hmd70y

### 相对湿度测量

在+20 ° c条件下的输出精度

hmd70 ± 2%rh (0...90%)

± (2% + 1% 读数) (90...100%rh)

测量范围： 0...100 % rh

传感器??6??7维萨拉humicap® 180

温度测量 (仅限y型)

hmd70y??6??7

测量范围：??6??7-20 ... +80 ° c (-4 ... +176 ° f)

在+20 ° c条件下的输出精度??6??7+/- 0.2 ° c

传感器??6??7pt 1000 iec 751 class b

工作环境参数

工作温度??6??7

电子器件??6??7-5 ... +55 ° c (+23 ... +131 ° f)

传感器头 (风管安装) -20 ... +80 ° c (-4 ... +176 ° f)

储藏温度??6??7-40 ... +80 ° c (-40 ... +176 ° f)

输入与输出

??6??7工作电压

70 系列:??6??720 ... 35 vdc (rl=500 ohm)

0 ... 1 v??6??710 ... 35 vdc/ 9 ... 24 vac

0 ... 5 v??6??714 ... 35 vdc/12 ... 24 vac

0 ... 10 v??6??719 ... 35 vdc/ 16 ... 24 vac

输入电压为24 vac时的功耗??6??7

hmd70u??6??710 ma (常规)

hmd70y??6??712 ma (常规)

结构参数

外壳

传感器头 (风管安装)

电子器件 (风管安装)

不锈钢

铸铝

本产品的加工定制是否，品牌是维萨拉，型号是HMD70Y，类型是数显温度变送器，测量范围是0-100%  
( )，测量精度是0.01 ( )，输出信号是0-10V，工作电压是35 (V)