电磁阀厂家批发 2636200永益老阀换向阀 二位五通双电气动电池阀

产品名称	电磁阀厂家批发 2636200永益老阀换向阀 二位五通双电气动电池阀
公司名称	上海金熠机械设备有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:YONGYI 型号:2636200电磁阀 材质:碳钢
公司地址	上海市闵行区都市路3566弄119号
联系电话	021-52210840 18818075648

产品详情

二位三通和二位五通，控制方式细分为单、双电控和单、双气控。 接管口径：g1/8～g1/2
使用压力：0.15～0.8mpa 适用温度：-5～50℃

接管口径：g1/8-g1/2 使用压力：0.15～0.8mpa 适用温度：-5～50 ° c

具体有二位五通单电控电磁阀2636000g1/4、2637050g1/2；

二位五通双电控电磁阀2636200g1/4、2637250g1/2.

二位三通单电控电磁阀2630600g1/8、

二位三通单电控电磁阀8020750（常闭）、8022750（常开） g1/4,

二位三通单电控电磁阀8020850（常闭）、8022850（常开）g1/2。

电磁阀选型依据：

1、根据管道参数选择电磁阀的：通径规格（即dn）、接口方式

1）按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径（dn）尺寸；

2）接口方式，一般>dn50要选择法兰接口，≤dn50则可根据用户需要自由选择电磁阀。

2、根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组

1）腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀；

2）高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的电磁阀；

3）流体状态：大至有气态，液态或混合状态，特别是电磁阀口径大于dn25时一定要区分开来；

4）流体粘度：通常在50cst以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。

3、根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种

1）公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定；

2）工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；最低工作压差在0.04mpa以上时直动式电磁阀、分步直动式电磁阀、先导式电磁阀均可选用。

4、电气选择：电磁阀电压规格应尽量优先选用ac220v、dc24较为方便。

5、根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电

1）当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多于关闭的时间应选用常开型电磁阀；

2）要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型电磁阀；

3）但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型电磁阀。

6、根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。

1.联系客服　请采用旺旺方式联系，认准同一个客服咨询，可以得到更专业服务！由于咨询量很大，旺旺通常处于爆掉状态，如果长时间未得到回复，可以根据描述说明选择自助购物，所需要的颜色/尺码/快递信息请直接填写在备注说明里。有特殊需求可以留言，我们会一一处理。

2.关于发货　下午3点以前我们会尽量安排当天发出，3点以后第二天发出。我公司默认发优速（为方便顾客能够顺利收到宝贝，请在拍下付款后留言处备注所需发的快递公司（如果不能到的地方请您留言说明），另外偏远地区包括新疆、内蒙古、西藏、宁夏及发ems、顺丰快递需补运费差价，有特殊要求请告知客服或在留言处留言说明。

上海金熠机械设备有限公司坐落在繁华的大都市-上海，我们主要经营气动元件、液压元件、吹尘枪、环球脚轮、橡胶制品、轴承、齿轮、链条、密封件、叉车等等3万多款产品。

上海金熠旗下拥有20多家实体店和一个工厂：实体店在全国各地经营，我们代理一部分一线品牌：亚德客、索诺天工、佳尔灵、宝德等等；我们的工厂主要生电磁阀、气源处理、气缸、接头、吹尘枪等100多款产品。　我们注重产品质量，一直致力于中高档产品的生产和研发。　选择我们的优势: 1:公司有自己工厂和仓库，自己加工生产，把成本控制到最低。支持一件混批和整箱大货批发，价格更优惠，质量更有保障。 2:我们专业承接非标尺寸订制，多道评检。针对中高层批发商，经销商，工厂，淘宝皇冠店，提供专业、稳定的中高档质量。3:公司近三万多款产品，长期保持大量现货，每天更新上十款产品。 4:我们支持一件代发货，提供产品数据包。欢迎新老顾客前来参观洽谈业务和实地考察！

上海金熠机械设备有限公司

地址：上海市闵行区都市路

联系人：周志华

手机：15801915981

q q: 2570408293

电子邮件：jylpsh88@126.com

111：气动电磁阀 气动电磁阀 气动电磁阀 气动电磁阀 气动电磁阀

本产品的品牌是YONGYI，型号是2636200电磁阀，材质是碳钢，类型(通道位置)是二通式，连接形式是螺纹，适用介质是空气，流动方向是换向，用途是换向，公称通径是13（mm），工作温度是-5~60（℃），位置数是2，使用压力是0.8（mpa），有效截面积是16（mm^2），动作方式是先导式，最高动作频率是5次/秒，规格是2636200电磁阀，形态是柱塞式，标准是国标