

手动泥浆换向止回阀

产品名称	手动泥浆换向止回阀
公司名称	上海明正阀门有限公司
价格	350.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:上海明正 型号:换向止回阀
公司地址	上海市宝山区真大路333弄22号
联系电话	021-51061282 13818717296

产品详情

泥浆换向止回阀

一、用途 该部件主要用于各类选矿厂、化工厂、水处理厂、大型润滑系统（用作梭阀）等处。用于各类选矿厂的矿浆输送管线中时，该部件内壁及阀体本身衬磨橡胶及po,以延长使用寿命；用于各类化工厂或水处理厂时，该件由不锈钢材质制成或内壁及阀体衬有特殊耐磨防腐材料；用于大流量润滑系统时，内壁或阀体衬有耐油橡胶及po或聚胺脂等耐油材料。该部件用于选矿厂和矿浆输送管线中，可在渣浆泵运转过程中，自动切换矿浆输送方向。从而省去人工控制的矿浆方向工序，节省人力，方便操作，从而使整个工艺系统运行更加可靠。 二、工作原理 该部件的a、b口与渣浆泵的输出口连接，c口为输出端，与系统管道相连接。当与a端相连的泵工作时，矿浆压力（一般为0.5mpa左右）顶开阀体3，阀体3在滚道2的限制下自动移向左侧b端的阀座上，该阀体靠矿浆的压力b端阀座紧密接触，从而实现良好的密封，而矿浆由c口并向系统中输送；当工艺要求b端渣浆泵工作时，a端停止工作并泄压，b端渣浆泵开启运行，则阀体3在矿浆压力作用下，移向右侧阀座，此时a端密封，矿浆由b口进入流向c口输出。

三、主要参数

公称通径 d n(mm)	连接尺寸(mm)					几何尺寸 (mm)						重量 (kg)	
	d	d1	dn	z-d	ç	n	n	h	l	e	f		a
150	280	240	150	8-23	170	472	292	511	311	125	35	18	50

200	335	295	200	8-23	130	620	368	554	367	93	44	17	90
250	390	350	250	12-23	300	784	444	726	481	132	60	16	160
300	440	400	300	12-23	370	910	530	726	506	95	65	16	210
350	500	460	350	16-23	420	1040	600	856	591	119	76	17	280
400	565	515	400	16-23	480	1255	675	890	620				
500	670	620	500	20-25	600	1538	835	1080	762				

四、技术指标 该部件在机械性能、焊接强度、密封性能、橡胶耐磨及使用寿命上有较高的要求，从而保证其工作可靠性。 主要技术参数如下： 1.工作压力： 1.0mpa,一般为0.5mpa；2、密封试验压力：1.0mpa;3、强度试验压力：1.5mpa;6、耐磨性能：可根据用户要求，选用不同种类橡胶与输送管线寿命相匹配。

本产品的加工定制是是，品牌是上海明正，型号是换向止回阀，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是150-500（mm），适用介质是其他，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，零部件及配件是配件，形态是球式，类型(通道位置)是换向，驱动方式是手动，用途是换向