

## 2015款管道过路钻孔机器/小型水钻顶管机厂家/

产品名称	2015款管道过路钻孔机器/小型水钻顶管机厂家/
公司名称	霸州市开发区洪鑫线路工具厂
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:洪鑫 型号:220-380V
公司地址	霸州市开发区临南村
联系电话	0316-7220118 15369610072

### 产品详情

随着我国城市快速建设，人口骤增。城市管线分布越来越多，现在很多管线要求走地下。电力通讯，燃气，自来水热力等管道的安装。我厂针对此情况研发了多种非开挖顶管设备，不用开挖就可以把管线安装好，避免了破坏建筑物，绿化，公路等公共设施带来了很方便的方法。我厂现生产顶管机种类分为三大类：

一》小型水钻顶管机，成本低，功率高，操作简单，广泛应用于农村自来水改造，电力电缆过路打孔，200mm以下的管径，非开挖距离在30-40米左右。我厂生产的水钻采用220v/380v水钻电机，坐在齿条用手摇轮带动钻机前进后退，采用水钻加长杆，一根1米长，配有33mm，66mm，99mm，130mm，150mm钻头各一个，带有30米钻杆。水钻顶管机又称自来水顶管机，水利工程专用顶管机，其特点是小巧灵活，改变了液压顶管机的工作效率，一般土质顶进速度为米/50秒，是普通液压顶管速度的十几倍，而且顶杆采用高强度可注水式顶杆，在工作行进过程中，采用注水方式把残留费土改变成泥浆流出，从而减少了顶力摩擦，同是也改变了土质的韧性。水钻顶管机前方配有合金钻头，遇到坚固物体时，不跑偏不打滑，但直接影响进程速度，请使用时分辨好地下是否有其他物体水钻使用方法如下：使用说明：

1. 使用前先检查钻机线路是否接好，是否漏电或电缆划伤现象，水管是否接牢，是否有松动现象。
2. 严禁无水扩孔，必须做到先供水后开钻，先停钻后停机的方法。
3. 施工时先加 42钻头，打开开关，用手动方式顶进钻杆同时打开注水开关，钻杆完全进入后先停水后停机，用卡钳卡住钻杆打开开关同时后退主机，连接下根钻杆将钻杆接牢可再次顶进，如此循环操作。
4. 回扩钻孔时，应根据土质情况，孔径大小，调整回扩速度。
5. 一般回拖扩孔时比正常直行钻进时需要的注水量大，妥善调节水泵流量可减少管道内存淤泥量。

本产品的加工定制是是，品牌是洪鑫，型号是220-380V，外形尺寸是1500\*400\*400（mm），适用范围是200mm，产品认证是iso9001，产品名称是小型过路钻机